



Interruptor Residencial / 15 A / 120-277 V CA / 2 Polos Unipolares / 30,000 Ciclos / 0.66 ft x 0.66 ft (20 cm x 20 cm) / Blanco

SKU: HUB-RCD-101W    Marca: HUBBELL    Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$263.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este interruptor residencial de 15 A está diseñado para aplicaciones domésticas que demandan confiabilidad eléctrica y operación precisa. Su mecanismo de acción rápida con cambio ágil garantiza respuesta inmediata en cada manipulación, mientras que su configuración de contacto en dos posiciones permite control versátil de circuitos unipolares. La construcción robusta soporta 30,000 ciclos de operación mínimos y un voltaje dieléctrico de 1,500 V CA durante un minuto, asegurando durabilidad en condiciones de uso residencial continuo. El diseño compacto y el cableado lateral facilitan la integración en cajas de distribución estándar, optimizando el espacio de instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 6px;'>Interruptor rápido con acción de cambio ágil para operación confiable</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 1,500 V CA durante 1 minuto</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Configuración de contacto en 2 posiciones para control flexible</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Resistencia eléctrica de 30,000 ciclos mínimo de operación</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa de -20°C a 60°C sin impactos</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para instalación residencial eficiente</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Residencial</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Interruptor rápido</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de Trabajo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Interior seco (sin protección adicional)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración de Contacto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>2 posiciones</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Equipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Dispositivo combinado de interruptor decorador</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Con tornillos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>-20°C mín. / 60°C máx. continua</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ciclos de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>30,000 mínimo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente Nominal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>15 A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Trabajo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>120 V CA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tamaño de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>#14 AWG a #12 AWG</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje Dieléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>1,500 V CA mín. (1 minuto)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia Eléctrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>30,000 ciclos mínimo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Máximo Voltaje de Trabajo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>120 V CA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Blanco</div></div></div></p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acción de cambio ágil para operación confiable         |
| Característica 2 | Soporta 1,500 V CA dieléctrico por 1 minuto            |
| Característica 3 | Diseño compacto para instalación eficiente             |
| Característica 4 | Compatible con cables #14 AWG a #12 AWG                |
| Característica 5 | Operación en interiores secos sin protección adicional |
| Característica 6 | Montaje con tornillos para fijación segura             |