

# Interruptor Residencial / 15 A / 120 V CA / 3 Polos Unipolares / Cableado Lateral / 49 pies

SKU: HUB-RCD-111W  Marca: HUBBELL  Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

Garantía: 3 años

**$357.16**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Este interruptor residencial de 15 A y 120 V CA está diseñado para instalaciones domésticas que requieren control múltiple en un solo dispositivo. Incorpora tres polos unipolares con cableado lateral que facilitan la conexión en cajas de distribución estándar. Su mecanismo de acción rápida garantiza respuesta inmediata, mientras que su construcción soporta condiciones térmicas exigentes sin degradación del rendimiento. La clasificación de inflamabilidad UL V0 en su alojamiento superior aporta seguridad adicional en entornos residenciales.

Características Principales

3 polos unipolares con cableado lateral

Capacidad nominal: 15 A, 120 V CA

Durabilidad eléctrica: 30,000 ciclos mínimos de operación

Resistencia dieléctrica: 1,500 V CA durante 1 minuto

Rango térmico de operación: -20°C a 60°C

Certificaciones: UL, CSA E3896

Clasificación de inflamabilidad: UL V0 (alojamiento superior)

Sobrecarga soportada: 1.5 veces la clasificación nominal

Especificaciones Técnicas

Aplicación

Residencial

Acción

Interruptor rápido

Ambiente de Trabajo

Interior seco (protección adicional requerida en otros ambientes)

Potencia

4,155 W

Tipo de Equipo

Dispositivo combinado de interruptor decorador

Montaje

Tornillos

Número de Polos

3 unipolares

Temperatura de Operación

-20°C mínima / 60°C máxima continua (sin impactos)

Voltaje Dieléctrico

1,500 V CA mínimo durante 1 minuto

Resistencia Eléctrica

30,000 ciclos mínimo

Voltaje Máximo de Trabajo

120 V CA

Sobrecarga

1.5 veces la clasificación nominal

Inflamabilidad

UL V0 (alojamiento superior)

Certificaciones

UL, CSA E3896

Color

Blanco

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **30,000 ciclos de operación duraderos** |
| Característica 2 | **Soporta 1,500 V CA dieléctrico** |
| Característica 3 | **Rango térmico -20°C a 60°C** |
| Característica 4 | **Certificaciones UL y CSA E3896** |
| Característica 5 | **Montaje con tornillos sencillo** |
| Característica 6 | **Diseño decorador blanco elegante** |