



Interruptor Riel DIN / 2 Polos / 50 A / 6 kA / Curva C / 400 V

SKU: 5SL62507CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$724.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este interruptor automático magnetotérmico está diseñado para montaje en riel DIN estándar, ofreciendo una solución compacta de 2 polos para la protección de circuitos eléctricos en entornos industriales y comerciales. Con una capacidad interruptiva de 6 kA y clasificación para 400 V, proporciona desconexión confiable ante sobrecargas y cortocircuitos. Su curva característica C lo hace especialmente adecuado para circuitos con cargas inductivas moderadas como motores y equipos con corrientes de arranque elevadas. La corriente nominal de 50 amperios permite proteger líneas de distribución con demandas energéticas significativas.

Características Principales

- Montaje en riel DIN estándar para instalación universal
- Capacidad interruptiva de 6 kA para protección robusta ante fallas
- Diseño compacto de 2 polos que optimiza espacio en tablero
- Corriente nominal de 50 A para cargas medianas a altas
- Curva C para circuitos con arranque de motores y cargas inductivas
- Clasificación de tensión 400 V para aplicaciones trifásicas

Especificaciones Técnicas

Número de Polos: 2 Polos (2P)

Corriente Nominal: 50 A

Capacidad Interruptiva: 6 kA

Curva de Disparo: Curva C

Tensión Nominal: 400 V

Montaje: Riel DIN estándar

Diseño: Compacto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en riel DIN estándar universal
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para protección robusta
Característica 3	Diseño compacto de 2 polos para espacio reducido
Característica 4	Corriente nominal 50 A para cargas medianas
Característica 5	Curva C ideal para circuitos con arranque de motores
Característica 6	Clasificación 400 V para instalaciones industriales