



Interruptor Rocker / DPST On-Off / 250 Vca / 8 A / -20°C a +65°C

SKU: 540-LRA-32H2-FBBNN Categoría: Misceláneo

\$72.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;">Este interruptor rocker DPST On-Off está diseñado para aplicaciones industriales que demandan fiabilidad eléctrica en espacios reducidos. Su configuración de doble polo sencilla tirada permite controlar simultáneamente dos circuitos con una sola acción. La construcción en nylon 66 con clasificación retardante 94V-2 garantiza resistencia térmica, mientras que los contactos de aleación de plata y terminales de cobre estañado aseguran conductividad óptima y protección contra la corrosión. Con un rango de temperatura de operación de -20°C a +65°C, es apto para entornos de trabajo exigentes.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;">Actuador tipo rocker con función On-Off clara e intuitivaConfiguración DPST (doble polo, sencilla tirada) para control dualDiseño compacto que facilita la integración en paneles y equipos industrialesAlta durabilidad mecánica: mínimo 50,000 ciclos de operaciónVida eléctrica certificada: 10,000 operaciones bajo norma VDEResistencia de contacto ultrabaja de 0.020 Ω máximoAislamiento eléctrico robusto: 100 MΩ mínimo a 500 VDCConstrucción retardante en nylon 66 94V-2 para seguridad térmicaContactos de aleación de plata para excelente conductividadTerminales de aleación de cobre con estañado para mayor durabilidad<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;">Especificaciones técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de circuito</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">DPST (doble polo, sencilla tirada)</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Corriente nominal</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">8 A</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje máximo</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">250 VCA</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Vida eléctrica</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">10,000 operaciones (VDE)</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia de contacto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">0.020 Ω máximo</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aislamiento</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">100 MΩ mínimo a 500 VDC</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de operación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">-20°C a +65°C</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;">Materiales de construcción</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Actuador</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">Nylon 66 94V-2</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resorte</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">Alambre de acero</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Contactos</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">Aleación de plata</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Terminales</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;">Aleación de cobre con estaño</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para integración industrial sencilla
Característica 2	Durabilidad de 50,000 operaciones mecánicas
Característica 3	Vida eléctrica certificada de 10,000 operaciones VDE
Característica 4	Resistencia de contacto de solo 0.020 ? máximo
Característica 5	Aislamiento superior de 100 M? a 500 VDC
Característica 6	Construcción en nylon 66 retardante 94V-2