



Interruptor Rocker DPST On-Off, 250 Vca.,10 Amp.,

SKU: 540-LRA-32H2-FBBNN Categoría: Misceláneo

\$79.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales

- Interruptor rocker DPST con diseño on-off
- Soporta hasta 8 amperios de corriente
- Voltaje máximo de operación de 250 VCA
- Diseño compacto y fácil de integrar
- Alta durabilidad para aplicaciones industriales

Especificaciones Técnicas

- Tipo: DPST (Doble Polo, Sencilla Tirada)
- Corriente Nominal: 8 A
- Voltaje Máximo: 250 VCA
- Vida Mecánica: Mínimo 50,000 operaciones
- Vida Eléctrica: 10,000 operaciones (VDE)
- Resistencia de Contacto: 0.020 Ω máximo
- Aislamiento: 100 MΩ mínimo a 500 VDC
- Temperatura de Operación: -20°C a +65°C

Construcción

- Actuador: Nylon 66 94V-2
- Base: Nylon 66 94V-2
- Resorte: Alambre de acero
- Contactos: Aleación de plata
- Brazo Móvil: Aleación de cobre

Configuración Eléctrica

- Circuito: DPST (Doble Polo)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tensión de Prueba: 1000 VCA/1 minuto
- Clasificación UL: T125/55
- Conformidad: RoHS

Características Eléctricas

- 125 VAC: 10 A
- 250 VAC: 8 A
- Inrush: 24 A
- HP: ¼ HP 125 VAC / 250 VAC

Código de Identificación

- Serie: LR
- Terminales: 4.8 mm (0.187") soldadura
- Color Cuerpo: Negro
- Color Actuador: Gris

Identificación UL

- Archivo UL: E23301
- Estándar: UL61058

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para integración industrial sencilla
Característica 2	Durabilidad de 50,000 operaciones mecánicas
Característica 3	Vida eléctrica certificada de 10,000 operaciones VDE
Característica 4	Resistencia de contacto de solo 0.020 ? máximo
Característica 5	Aislamiento superior de 100 M? a 500 VDC
Característica 6	Construcción en nylon 66 retardante 94V-2