



Interruptor táctil on/off Sunnata con cable neutro, 8 A iluminación y 5.8 A motor, línea RadioRA 3

SKU: RRST8ANSSW Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,496.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El interruptor Sunnata RF on/off de Lutron reemplaza un apagador tradicional y lo integra al sistema RadioRA 3. Permite encender y apagar la carga desde su control táctil con barra de luz, desde la app, teclados, controles remotos Pico o sensores del sistema. Soporta cargas de iluminación de 8 A o motores de hasta 5.8 A (¼ HP) y requiere cable neutro para su instalación. Se usa en cocinas, recámaras y cualquier espacio donde se necesite encender/apagar iluminación o un motor (por ejemplo, un ventilador) de forma inteligente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Enciende y apaga la carga con control táctil y barra de luz indicadoraCapacidad de 8 A para iluminación o 5.8 A (¼ HP) para motoresRequiere cable neutro para su instalaciónSe controla desde app, teclados, controles Pico y sensores del sistema RadioRA 3Admite interruptores complementarios Sunnata RF para hasta 5 ubicaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga iluminación8 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga motor5.8 A (¼ HP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga mínima10 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje120 V ~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CableadoRequiere cable neutro, terminales de tornillo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>InterfazBarra de luz LED indicativa de estatus</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ColorNieve (SW)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga la carga con control táctil y barra de luz indicadora
Característica 2	Capacidad de 8 A para iluminación o 5.8 A (¼ HP) para motores
Característica 3	Requiere cable neutro para su instalación
Característica 4	Se controla desde app, teclados, controles Pico y sensores del sistema RadioRA 3
Característica 5	Admite interruptores complementarios Sunnata RF para hasta 5 ubicaciones
Característica 6	Cableado con terminales de tornillo, instalación de polo único
Característica 7	Acabado satinado color Nieve (SW)