



Interruptor Termomagnético 600V 3X175A, Con zapatas principales.

SKU: FXD63B175L Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$14,686.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 600V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Polos: 3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 175A <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: Con zapatas principales </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificado para uso HACR <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación a temperatura: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco de 250A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 35kA a 480V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en gabinetes N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibrado para 40°C sin derating <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para 400Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 35kA a 480V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Disparo instantáneo: 1060A (125-150A rango) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disparo instantáneo: 1370A (175-200A rango) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones y Terminales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: #10-1/0 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de compresión 350kcmil <li style='margin-bottom: 5px;'>CCF250 Cu/Al </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.5' (Alto) x 9.5' (Ancho) x 4' (Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 10.0 lbs (4.54 kg) para 3 polos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobinas de disparo disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactor de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactor auxiliar <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos en baño oro para aplicación PLC </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección trifásica industrial con capacidad interruptiva 35kA a 480V
Característica 2	Zapatas de compresión 350 kcmil para conexiones firmes en alta corriente
Característica 3	Operación estable de -10°C a 40°C sin derating en calibración estándar
Característica 4	Compatible con frecuencia de 400 Hz para aplicaciones especiales
Característica 5	Montaje certificado en gabinetes NEMA 1 y NEMA 3R
Característica 6	Listado UL 489 para uso HACR y aplicaciones de alimentación reversibles