



Interruptor Termomagnético 600V 3X200A, Con zapatas principales.

SKU: FXD63B200L Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$12,720.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>600Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;*>200A <li style='margin-bottom: 5px;*>Con zapatas principales </div> <!-- Sección de normas y clasificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normas y Clasificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificado para uso HACR <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en gabinete N1 y N3R, tableros 3WLPACK, FC y SBM <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad interruptiva: 35kA RMS simétricos a 480VCA </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de control: 600VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre del cable: #4-350 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapatas: Compresión 350kcmil Cu/Al </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 10.0 lbs (4.54 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 4.5' (W) x 9.5' (H) x 4' (D) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Disparo Instantáneo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: 175-200A <li style='margin-bottom: 5px;*>Valor nominal: 1520-2000A <li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia: ±20% </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Panelboard P4 y P5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Estructuras de montaje estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con bobinas de disparo S06ED60 (600VCA) </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bobinas de disparo disponibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos auxiliares <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos de alarma </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de circuitos trifásicos con corte instantáneo ajustable 175-200A
Característica 2	Capacidad interruptiva 35 kA rms simétricos para fallas severas en 480V
Característica 3	Zapatas de compresión 350 kcmil Cu/Al para conexiones de alta confiabilidad
Característica 4	Compatible con bobinas de disparo S06ED60 para protección remota
Característica 5	Montaje en gabinetes N1 y N3R con diseño compacto de 4.5' x 9.5' x 4'
Característica 6	Listado UL 489 para aplicaciones HACR y alimentación reversible