



Interruptor Termomagnético 600V 3X250A, Con zapatas principales.

SKU: FXD63B250L Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$13,832.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>600V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>250A <li style='margin-bottom: 5px;'>Con zapatas principales <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibrado para 40°C sin derating <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en gabinete N1 y N3R <!-- Información de Normas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas y Clasificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificado para uso HACR <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles <!-- Dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 4.5 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 9.5 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad con mango: 5.25 pulgadas <!-- Capacidad interruptiva --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad Interruptiva</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>35kA en 480V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>22kA en 600V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>30kA (2P) en 250V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>18kA (3P) en 250V CC <!-- Características eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Interruptiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 400Hz <!-- Accesorios --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobina de disparo S06ED60 (600VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobina de mínima tensión U08FD60 (600VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos auxiliares A01FD64 (480VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de alarma B00FD64 (480VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de compresión para cables de 350kcmil Cu/Al <!-- Ajuste de disparo --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ajuste de Disparo Instantáneo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango alto: 1900-2500A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±20% <li style='margin-bottom: 5px;'>5-7 veces la corriente nominal <!-- Terminales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: #10-1/0 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de compresión para 350kcmil Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de tornillos (deben pedirse por aparte) <!-- Peso --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>10.0 lbs (4.54 kg) para 3 polos </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Voltaje de Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12, 24, 48, 125, 250 VDC </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24, 120, 240, 277, 480, 600 VCA </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobinas y Contactos </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobina de disparo S06ED60 (600VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobina de mínima tensión U08FD60 (600VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos auxiliares A01FD64 (480VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de alarma B00FD64 (480VCA) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango alto: 1900-2500A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±20% <li style='margin-bottom: 5px;'>5-7 veces la corriente nominal </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Terminales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: #10-1/0 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de compresión para 350kcmil Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de tornillos (deben pedirse por aparte) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Terminales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: #10-1/0 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de compresión para 350kcmil Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de tornillos (deben pedirse por aparte) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Terminales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: #10-1/0 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de compresión para 350kcmil Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de tornillos (deben pedirse por aparte) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibrado para 40°C sin derating operativo
Característica 2	Capacidad interruptiva 35 kA a 480 V CA / 22 kA a 600 V CA
Característica 3	Zapatas de compresión para cables 350 kcmil Cu/Al
Característica 4	Bobina de disparo S06ED60 integrada 600 V CA
Característica 5	Listado UL 489 para aplicaciones de alimentación reversibles
Característica 6	Rango de operación -10°C a 40°C para gabinetes N1 y N3R