



Interrupor Termomagnético 600V 3X300A, Sin zapatas principales.

SKU: JXD63B300 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$27,074.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>600Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>300 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin zapatas principales <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibrado para 40°C sin derating <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para 400Hz </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 (Interruptores termomagnéticos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación HACR <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad Interruptiva</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>240V: 65kA <li style='margin-bottom: 5px;'>480V: 35kA <li style='margin-bottom: 5px;'>600V: 25kA <li style='margin-bottom: 5px;'>250V CD: 30kA (2 polos), 25kA (3 polos) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango bajo (200-300A): 1250-2500A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango alto (350-400A): 2000-4000A </div> <!-- Sección de zapatas y accesorios --> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Zapatas Recomendadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px;'>Las zapatas de línea y carga deben pedirse por separado</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: TA2J6500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 3/0-500KCMIL Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 por cable </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Bobinas de Disparo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24V: S17JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>48V: S18JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>120V: S01JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>240V: S03JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>480V: S04JLD6 </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos auxiliares y de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobinas de disparo <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de conexión </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección trifásica equilibrada para sistemas industriales de alta tensión
Característica 2	Operación sin derating hasta 40°C en ambientes exigentes
Característica 3	Conexión flexible por cable con rango 3/0-500 kcmil Cu
Característica 4	Capacidad interruptiva 65kA a 240V, 35kA a 480V, 25kA a 600V
Característica 5	Listado UL 489 para aplicaciones de alimentación reversibles
Característica 6	Diseñado para operación a 400 Hz en sistemas especiales