



Interrupor Termomagnético 600V 3X500A, Sin zapatas principales.

SKU: LXD63B500 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$35,266.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>600Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;*>500 Amp <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin zapatas principales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: UL 489, NOM-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad interruptiva: 35kA en 480VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibración: Para 40°C sin derating <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 400Hz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en gabinete N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;*>Tableros 3WLPACK, FC y SBM <li style='margin-bottom: 5px;*>Panelboard P4 y P5 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>W: 7.5' <li style='margin-bottom: 5px;*>L: 11' <li style='margin-bottom: 5px;*>D: 4' <li style='margin-bottom: 5px;*>D1 (máx): 5.44' </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3 Polos: 19.5 lbs (4.54 kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Zapatas Recomendadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: TA2J6500 <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 3/0-500 KCMIL Cu <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad: 6 unidades </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad Interruptiva</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>35kA en 480VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>25kA en 600VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>30kA (2P) en 250VCD <li style='margin-bottom: 5px;*>25kA (3P) en 500VCD </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Disparo Instantáneo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango bajo: 200-600A <li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia: ±20% <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste: 2 a 7 veces Ir </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bobinas de Disparo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>24VAC/VDC - S17JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>48VAC/VDC - S18JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>120VAC - S01JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>240VAC - S03JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>277VAC - S15JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>480VAC - S04JLD6 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CCL600 - Para 500kcmil Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;*>B01JLD64 - Bobina mín. tensión + 1 cont. aux. <li style='margin-bottom: 5px;*>A01JLD64B - Bobina mín. tensión + 1 cont. alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>U06JLD64A - Disparo instantáneo alto rango </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva 35 kA a 480 Vca para protección en aplicaciones industriales pesadas
Característica 2	Bobinas multi-tensión 24-480 Vca/Vcc compatibles con diversos sistemas de control
Característica 3	Disparo instantáneo ajustable 200-600 A con tolerancia ±20% para selectividad coordinada
Característica 4	Calibración 40°C sin derating garantiza rendimiento nominal en ambientes exigentes
Característica 5	Compatible con tableros 3WLpack, FC, SBM y panelboards P4/P5 para integración flexible
Característica 6	Montaje en gabinetes NEMA 1 y NEMA 3R para interiores y exteriores protegidos