



Interruptor Termomagnético 600V 3X600A, Sin zapatas principales.

SKU: LXD63B600 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$27,887.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Interruptor Termomagnético <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: 600V CA <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de polos: 3 polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal: 600A <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Para gabinete N1 y N3R, tableros 3WLPACK, FC y SBM, así como en Panelboard P4 y P5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibración: Para 40°C sin derating <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 400Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: UL 489, Clasificado para uso HACR </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad interruptiva: 65kA a 240VCA, 35kA a 480VCA, 25kA a 600VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco: 400A (35kA a 480VCA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios: Bobinas de disparo, contactos auxiliares y de alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 7.5' W x 11' L x 4' D (190.5mm x 279.4mm x 101.6mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 10.0 lbs (4.54 kg) para 3 polos </div> <!-- Sección de configuración y accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación: Sin zapatas principales (se deben pedir por aparte) <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapatas recomendadas: 6 zapatas del modelo TA2J6500 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de cable: 3/0-500KCMIL Cu o 4/0-500KCMIL Al <li style='margin-bottom: 5px;*>Disparo instantáneo: Ajustable con rangos de +/-20% de tolerancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de disparo: 2000-4000A dependiendo del rango </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapatas: TA2J6500, TA1L6750, TC1J6600, TC2J6500 <li style='margin-bottom: 5px;*>Bobinas de disparo: S17JLD6, S18JLD6, S01JLD6, S03JLD6, S15JLD6, S04JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos auxiliares: U01JLD6, U02JLD6, U03JLD6, U06JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos de alarma: U13JLD6, U14JLD6, U10JLD6, U12JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Combinaciones: A01JLD64, A02JLD64, U01JLD62A, U02JLD62A </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección trifásica en alta tensión hasta 600V CA
Característica 2	Capacidad interruptiva 65kA a 240V para cortocircuitos severos
Característica 3	Calibrado a 40°C sin derating en condiciones exigentes
Característica 4	Compatible con gabinetes N1/N3R, tableros 3WL y panelboards P4/P5
Característica 5	Terminación flexible sin zapatas para configuración personalizada
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 40°C en entornos industriales