



Interruptor Termomagnético Duplex / 2 Polos / 15-15 A / 120 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q1515 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$353.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor termomagnético duplex Q1515 de SIEMENS proporciona protección dual para dos circuitos independientes en una sola unidad compacta de 1 pulgada. Diseñado para instalaciones residenciales y comerciales con tensión nominal de 120 VCA, este dispositivo combina protección térmica contra sobrecargas prolongadas y protección magnética instantánea ante cortocircuitos de alta intensidad. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la seguridad del sistema eléctrico ante fallas severas. La conexión enchufable simplifica la instalación y el mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad en el tablero de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de polos: 2 polos (2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato: Duplex, perfil de 1 pulgada (25.4 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Intensidad nominal: 15-15 A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Número de polos: 2 (2P)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conexión: Enchufable</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Perfil: 1 pulgada (25.4 mm)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Familia: QT</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interruptor termomagnético duplex Q1515</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: Accesorios de instalación según especificaciones del fabricante</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño duplex integra dos circuitos de protección en una sola unidad
Característica 2	Conexión enchufable para instalación rápida sin herramientas
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección ante cortocircuitos severos
Característica 4	Formato compacto de 1 pulgada para optimizar espacio en tablero
Característica 5	Protección termomagnética contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 6	Compatible con sistemas residenciales y comerciales de 120 VCA