



Interruptor Termomagnético ED6 600V 3X100A, Sin zapatas principales.

SKU: ED63B100MX Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,303.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 240/480/600 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 100A <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin zapatas principales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para operación a 40°C sin derating <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con frecuencia de 400Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje reversible </div> </div> <!-- Sección de normas y certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 - Interruptores de caja moldeada <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación HACR <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>5px;>D1: 4.56' </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 polos: 2.0 lbs (0.98 kg) </div> </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas recomendadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea: LN1E100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga: LN1E100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea/Carga: #10-1/0 AWG Cu/Al </div> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de línea y carga: Se deben pedir por aparte <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos: Se deben pedir por aparte </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Zapatas Recomendadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea: LN1E100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga: LN1E100 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin derating hasta 40°C para máxima disponibilidad
Característica 2	Compatible con frecuencia 400 Hz para aplicaciones especiales
Característica 3	Montaje reversible que facilita la instalación en tableros existentes
Característica 4	Capacidad interruptiva escalonada: 65 kA @ 120V, 25 kA @ 240V, 18 kA @ 277V
Característica 5	Conexiones #10-1/0 AWG Cu/Al para versatilidad de cableado
Característica 6	Certificación UL 489 y clasificación HACR para cumplimiento normativo