



Interrupor Termomagnético ED6 600V 3X125A, Sin zapatas principales.

SKU: ED63B125MX Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$7,525.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 240/480/600 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 125 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas principales: No incluye (se deben pedir por aparte) </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 - Interruptores de caja moldeada <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificado para uso HACR <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación CSA para modelos de 1 polo <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para operación a 400Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 18kA RMS (3 polos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de operación: 600V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión continua: 250V CD <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración: Para 40°C sin derating </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.35' (W1) x 3.92' (W2) x 4.56' (H) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.0 lbs (0.98 kg) </div> </div> </div> <!-- Sección de conexiones y compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de línea y carga: Se deben pedir por aparte <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de fijación: Se deben pedir por aparte <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable: #3-#3/0 AWG Cu </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en gabinetes N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Tableros 3WLPACK, FC y SBM <li style='margin-bottom: 5px;'>Panelboard P1 con estructuras de montaje </div> </div> <!-- Sección de accesorios recomendados --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Zapatas recomendadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px;'>Para este modelo se recomienda cotizar:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 zapatas del modelo LN1E100 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles auxiliares <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobinas de disparo <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevadores de falla a tierra </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en sistemas trifásicos de 240/480/600 VCA
Característica 2	Capacidad interruptiva de 18 kA RMS para protección de cortocircuito
Característica 3	Diseñado para frecuencia de 400 Hz en aplicaciones especiales
Característica 4	Rango de temperatura -10°C a 40°C sin derating de calibración
Característica 5	Certificación UL 489 para interruptores de caja moldeada HACR
Característica 6	Zapatas principales y tornillos de fijación adquiridos por separado