



Interruptor Termomagnético ED6 600V 3X50A, Sin zapatas principales.

SKU: ED63B050MX Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,331.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 600V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 3 polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 50A <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en gabinete tipo N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibrado para operación a 40°C sin derating <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con frecuencias de 60Hz y 400Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión reversible <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad con normas: UL 489, CSA (solo 1 polo), HACR </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de operación: 240-600V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 25kA RMS a 240V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexiones: Zapatas de cobre (se deben pedir por aparte) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos para fijación (se deben pedir por aparte) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable soportado: #10-1/0 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.0 lbs (0.98 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.35' x 3.92' x 4.56' (W1 x W2 x H) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas de línea y carga: LN1E100 (se deben pedir por aparte) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos para fijación (se deben pedir por aparte) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidades de Interruptores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CA: 25kA a 240V, 18kA a 480-600V <li style='margin-bottom: 5px;'>CD: 10kA a 250V </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tableros compatibles: N1, N3R, 3WLPACK, FC, SBM, P1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con accesorios de alarma y control </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de circuitos en instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de cargas en sistemas comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de equipos sensibles a sobrecargas <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor principal en paneles de distribución </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar compatibilidad con el gabinete de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar tornillos de fijación recomendados <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar conexión a tierra adecuada <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar pruebas de funcionamiento después de la instalación </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva 25kA rms a 240V CA para protección robusta
Característica 2	Operación estable de 60Hz a 400Hz para aplicaciones diversas
Característica 3	Conexión reversible para flexibilidad en instalación
Característica 4	Calibrado a 40°C sin derating para rendimiento continuo
Característica 5	Zapatas de cobre independientes para configuración personalizada
Característica 6	Compatible con gabinetes N1 y N3R para entornos variados