



Interrupor Termomagnético ED6 600V 3X70A, Sin zapatas principales.

SKU: ED63B070MX Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,318.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 240/480/600 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 70A <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin zapatas principales <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 400Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibrado para 40°C sin derating </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas y certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 - Interruptores termomagnéticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación HACR <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación CSA para modelos de 1 polo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en gabinete N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con panelboards P1 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidades interruptivas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CA: 65kA (1P), 25kA (2P), 18kA (3P) <li style='margin-bottom: 5px;'>CD: 10kA (2P/3P) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltajes: 120, 240, 277, 347, 480, 600 VCA </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones y terminales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zapatas requeridas: LN1E100 (se deben pedir por aparte) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre cable: #10-1/0 AWG Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos: Se deben pedir por aparte </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobina de alarma: S15ED62 <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactor auxiliar: U03ED62 <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador de falla a tierra: GF01ED60 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.35" W1 x 3.92" W2 x 4.56" H <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.0 lbs (0.98 kg) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Observaciones importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere 6 zapatas del modelo LN1E100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en gabinete se requiere kit MSE6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden conectar en forma reversible <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para operación a 400Hz </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación a 400 Hz sin derating necesario
Característica 2	Capacidad interruptiva hasta 65 kA en CA
Característica 3	Diseño compacto de 6.35 x 4.56 pulgadas
Característica 4	Rango temperatura -10°C a 40°C sin ajuste
Característica 5	Compatible con panelboards serie P1
Característica 6	Certificación UL 489 para aplicaciones HACR