



Interrupor Termomagnético Enchufable, Serie: B2Q, 1P, 30A, 120/240V (SKU:1002265)

SKU: B2QP130E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$227.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>El interruptor de circuito Chint B2QP130E es un dispositivo eléctrico de alta calidad diseñado para proteger su sistema eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos. Este interruptor es ideal para su uso en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>El interruptor Chint B2QP130E está diseñado para cumplir con las normas internacionales de seguridad y ha sido probado para cumplir con los estándares de seguridad eléctrica. Este interruptor es fácil de instalar y mantener, y es una excelente opción para aquellos que buscan una solución de protección eléctrica confiable.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>A continuación, se muestra una tabla con las especificaciones del interruptor Chint B2QP130E:</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de dispositivo: Interruptor de circuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: Chint B2QP130E <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 230/400 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 30 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de interrupción: 6 kA <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Terminales de tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas de seguridad: IEC60898-1, GB10963.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 35 x 68 x 84 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (kg): 0,1 </div> </div> </div> <!-- Resumen --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>En resumen, el interruptor Chint B2QP130E es un dispositivo de alta calidad que ofrece protección eléctrica confiable para una variedad de aplicaciones. Con sus especificaciones nominales y capacidad de interrupción de 6 kA, este interruptor es capaz de proteger su sistema eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos. Además, su diseño compacto y fácil de usar lo hacen una excelente opción para cualquier instalación eléctrica.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual contra sobrecargas y cortocircuitos en un solo dispositivo
Característica 2	Capacidad de interrupción 6 kA para seguridad en fallas eléctricas severas
Característica 3	Compatibilidad 230/400 VAC para sistemas monofásicos y trifásicos
Característica 4	Terminales de tornillo para conexión rápida y segura en campo
Característica 5	Cumplimiento IEC 60898-1 y GB10963.1 para instalaciones con normativa internacional
Característica 6	Diseño compacto de 35 x 68 x 84 mm para tableros con espacio limitado