



Interruptor Termomagnético / Riel DIN / 1 Polo / 16 A / 6 kA

SKU: 5SL61167CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$211.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este interruptor termomagnético de riel DIN está diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su construcción de 1 polo y 16 amperios permite una protección precisa de líneas individuales, mientras que su capacidad interruptiva de 6 kA garantiza una respuesta efectiva ante fallas de cortocircuito. El formato compacto optimiza el espacio disponible en tableros de distribución, facilitando la organización del cableado. Su montaje en riel DIN estándar simplifica la instalación y el mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad durante cambios o expansiones del sistema eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Protección dual: termomagnética contra sobrecargas y cortocircuitosCorte rápido y confiable de fallas eléctricasCompatibilidad universal con riel DIN estándarFormato compacto de 1 polo para optimización de espacioCapacidad interruptiva de 6 kA para aplicaciones exigentesIdeal para tableros de distribución eléctrica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->Interruptor termomagnético</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Serie</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->5SL6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Configuración de polos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->1 polo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Corriente nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->16 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Capacidad interruptiva</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->6 kA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->Riel DIN estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Diseño</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->Compacto</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 2	Corte rápido de fallas eléctricas
Característica 3	Instalación estándar en riel DIN
Característica 4	Diseño compacto de 1 polo
Característica 5	Alta capacidad interruptiva 6 kA
Característica 6	Ideal para tableros de distribución