



Interrupor unipolar de paleta 15 A, 120-277 V, para iluminación y motores, línea Diva

SKU: SC1PSBIL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$402.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El interruptor SC-1PS de la línea Diva de Lutron es un apagador de tipo paleta para control manual de encendido y apagado, sin función de atenuación. Está diseñado para reemplazar un apagador convencional en instalaciones unipolares (una sola ubicación) y soporta hasta 15 A a 120-277 V, apto para iluminación general y cargas de motor. Se instala en una caja de pared estándar y usa placas Claro o Satin Colors de Lutron, que se venden por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Interruptor tipo paleta para encendido/apagado manual, sin función de atenuaciónSoporta hasta 15 A a 120-277 V, para iluminación general y cargas de motorInstalación unipolar, una sola ubicación de controlTerminales de tornillo, para caja de pared estándarLínea Diva; usa placas Claro o Satin Colors, vendidas por separadoSin reducción de capacidad al agruparse con otros dispositivos Diva<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TipoInterruptor unipolar de paleta (on/off)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad15 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje120-277 V~</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de cargaIluminación general y motores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LíneaDiva (placas Claro/Satin Colors por separado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AgrupaciónSin reducción de capacidad al agruparse</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor tipo paleta para encendido/apagado manual, sin función de atenuación
Característica 2	Soporta hasta 15 A a 120-277 V, para iluminación general y cargas de motor
Característica 3	Instalación unipolar, una sola ubicación de control
Característica 4	Terminales de tornillo, para caja de pared estándar
Característica 5	Línea Diva; usa placas Claro o Satin Colors, vendidas por separado
Característica 6	Sin reducción de capacidad al agruparse con otros dispositivos Diva