



Inversor Cargador de Onda Pura / Entrada 48 Vcc / Salida 8000 W 230 Vca 60 Hz / Conmutación 20 ms / PowerAssist Híbrida / Dos Entradas CA / 10 kVA

SKU: QT48/10000/230V Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

\$40,840.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El Quattro es un inversor/cargador profesional todo en uno de 10 kVA que combina potencia, versatilidad y confiabilidad para sistemas energéticos avanzados. Esta solución de gestión energética de alta gama integra inversor y cargador en un único dispositivo, diseñado específicamente para aplicaciones exigentes en entornos profesionales. Puede implementarse tanto en sistemas conectados a red como en instalaciones aisladas con energía solar u otras fuentes renovables, ofreciendo flexibilidad operativa completa para ingenieros de redes y responsables de infraestructura energética.</p><p style='margin-bottom: 16px;'>Su tecnología PowerAssist híbrida optimiza la distribución de carga entre múltiples fuentes de energía, mientras que la operación sin interrupción garantiza continuidad del servicio con un tiempo de conmutación de tan solo 20 milisegundos. La conexión simultánea a dos entradas de alimentación CA permite la transición automática entre red eléctrica y generador auxiliar sin intervención manual.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Salida de onda sinusoidal pura para energía estable y protección de equipos sensiblesTecnología PowerAssist híbrida para optimización inteligente de cargaTiempo de conmutación de 20 ms en operación sin interrupciónAdmite configuraciones trifásicas y sistemas de fase divididaConexión automática a dos fuentes de alimentación CA con selección inteligenteCargador inteligente con ajuste para baterías de plomo-ácido y litio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia nominal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>10 kVA / 8000 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de entrada DC</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>48 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de salida AC</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>230 Vca (L-N)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de conmutación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>20 ms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entradas AC</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>2 (conmutación automática)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de baterías</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Plomo-ácido / Litio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuraciones soportadas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Trifásico / Fase dividida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de onda de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Sinusoidal pura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología de carga</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>PowerAssist híbrida</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Ideal para centros de datos, telecomunicaciones, sistemas de respaldo industrial y proyectos de energía renovable que requieren gestión energética robusta y automatizada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación automática entre dos fuentes de energía CA
Característica 2	Compatible con sistemas trifásicos y fase dividida
Característica 3	Cargador adaptable para baterías de plomo y litio
Característica 4	Integración con sistemas solares y renovables
Característica 5	Operación en red conectada o instalaciones aisladas
Característica 6	Gestión energética profesional todo en uno

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 16:50