



Inversor de Corriente de Onda Pura / Entrada 12 Vcd / Salida 1500 W 110 Vca 60 Hz

SKU: NTS1700112US Marca: MEANWELL Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$4,278.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner Image --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Expertos en Suministro de Energía --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Expertos en Suministro de Energía</h2> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de onda sinusoidal verdadera <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta potencia de sobretensión de hasta 900w <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador de enfriamiento controlado por temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de salida CA y frecuencia seleccionables mediante DIP S.W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin disipación de carga <1,5 W máx. en modo de ahorro de espera <li style='margin-bottom: 5px;'>-25°C~+70°C amplia temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de encendido y apagado <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador del panel frontal para el estado de operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Entrada: Polaridad inversa/Alarma baja CC/Apagado bajo CC/Sobretensión, Salida: circuito de disparo/sobrecarga/sobrettemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobredescarga de la batería (desconexión por bajo voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para baterías de plomo-ácido o de iones de litio <li style='margin-bottom: 5px;'>Control Remoto (vendido por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de comunicación RS-232 (Cable de comunicación se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de conformación </div> <!-- Product Image --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 20-33 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 1500W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 400 x 70 x 184 mm </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrodomésticos para el hogar y la oficina <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo portátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículo <li style='margin-bottom: 5px;'>Yate <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de energía solar fuera de la red <li style='margin-bottom: 5px;'>Red inalámbrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de telecomunicaciones o comunicación de datos </div> </div> <!-- Additional Product Image --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal verdadera para máxima eficiencia
Característica 2	Potencia de sobretensión hasta 900 W
Característica 3	Ventilador controlado por temperatura
Característica 4	Voltaje y frecuencia seleccionables por DIP switch
Característica 5	Sin disipación de carga en reposo
Característica 6	Operación de -25°C a +70°C