



## Inversor de Corriente de Onda Pura / Entrada 24 Vcd / Salida 1500 W 110 Vca 60 Hz

SKU: NTS1700124US    Marca: MEANWELL    Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$9,035.22

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Titulo y expertos

h2 Expertos en Suministro de Energía

Características

Inversor DC-AC de Onda Pura

h3 Salida de onda sinusoidal verdadera

Alta potencia de sobretensión de hasta 900W

Ventilador de enfriamiento controlado por temperatura

Tensión de salida CA y frecuencia seleccionables mediante DIP S.W.

Sin disipación de carga <1,5 W máx. en modo de ahorro de espera

-25°C~+70°C amplia temperatura de funcionamiento

Control remoto de encendido y apagado

Indicador del panel frontal para el estado de operación

Protecciones

- Salida: circuito de disparo/sobrecarga/sobrettemperatura
- Protección contra sobredescarga de la batería (desconexión por bajo voltaje)
- Adecuado para baterías de plomo-ácido o de iones de litio
- Control Remoto (vendido por separado)
- Soporte de comunicación RS-232 (Cable de comunicación se vende por separado)
- Revestimiento de conformación

Imagen lateral

h3 Especificaciones Técnicas

Voltaje de Entrada: 20-33 Vcd

Voltaje de Salida: 120 Vca

Potencia de Salida: 1500W

Dimensiones: 400 x 70 x 184 mm

Imagen de especificaciones

Separador

h3 Aplicaciones

Equipo portátil

Vehículo

Yate

Sistema de energía solar fuera de la red

Red inalámbrica

Sistema de telecomunicaciones o comunicación de datos

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Onda sinusoidal verdadera para máxima eficiencia             |
| Característica 2 | Sobrepotencia de 900 W para arranque de cargas exigentes     |
| Característica 3 | Ventilador controlado térmicamente para operación silenciosa |
| Característica 4 | Ajuste de voltaje y frecuencia mediante interruptores DIP    |
| Característica 5 | Protección contra descarga profunda con corte automático     |
| Característica 6 | Operación extendida de -25°C hasta +70°C                     |