



Inversor de Corriente de Onda Pura / Entrada 24 Vcd / Salida 750 W / 110 Vca 60 Hz

SKU: NTS750124US Marca: MEANWELL Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$6,020.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner de marca --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inversor DC-AC de Onda Pura</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño compacto y peso ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de onda sinusoidal verdadera <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta potencia de sobretensión de hasta 900W <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador de enfriamiento controlado por temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de salida CA y frecuencia seleccionables mediante DIP S.W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin disipación de carga <1,5 W máx. en modo de ahorro de espera <li style='margin-bottom: 5px;'>-25°C~+70°C amplia temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de encendido y apagado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Polaridad inversa/Alarma baja CC/Apagado bajo CC/Sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: circuito de disparo/sobrecarga/sobretemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobredescarga de la batería (desconexión por bajo voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para baterías de plomo-ácido o de iones de litio <li style='margin-bottom: 5px;'>Control Remoto (vendido por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de comunicación RS-232 (Cable de comunicación se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de conformación </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; max-width: 640px; margin: 0 auto 30px;'> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 20-33 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 750W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 270 x 67 x 158 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NTS450112US/225835-captura_de_pantalla_2024-04-10_160106.jpg' alt=''"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal pura para equipos sensibles
Característica 2	Sobretensión sostenida de 900 W de pico
Característica 3	Control remoto de encendido/apagado opcional
Característica 4	Operación en rango extremo -25°C a +70°C
Característica 5	Protección integral de entrada, salida y batería
Característica 6	Ventilador de enfriamiento controlado por temperatura