



Inversor de Corriente de Onda Senoidal Pura 3000 W / 12 Vcc / Salida GFCI 120VCA

SKU: NTX-3000S-12 Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$18,105.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título y SKU (oculto ya que ya están en otra parte de la página) --> <div style='display: none;'> <h1 style='margin: 0 0 15px; padding: 0; font-size: 36px; font-weight: 400; color: inherit;'>Inversor de Onda Sinusoidal Pura de 3000 Vatios</h1> <div style='margin: 0 0 10px; padding: 0; display: flex; align-items: center;'> <h2 style='margin: 0; padding: 0; font-size: 22px; font-weight: 400; color: inherit;'>NTX-3000S-12</h2> </div> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.5; color: inherit;'>El NTX-3000S-12 es un inversor de onda sinusoidal pura que proporciona energía confiable y limpia para una variedad de aplicaciones. Permite conectar directamente múltiples electrodomésticos de 120V AC utilizando receptáculos estándar de 15 amperios, cada uno protegido por un disyuntor para evitar sobrecargas. Otras características incluyen un diseño compacto, operación silenciosa con un ventilador de velocidad variable y fácil conectividad. Compatible con el mismo control remoto de los modelos anteriores de la serie NTX para mayor comodidad.</p> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.5; color: inherit;'>Los inversores de onda sinusoidal pura de la serie NTX están certificados por la FCC para prevenir interferencias eléctricas y certificados por ETL para cumplir con estrictas normas de seguridad UL y CSA.</p> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.5; color: inherit;'>Control remoto LCD NTX-RC incluido con todos los modelos.</p> </div> <!-- Certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma de onda sinusoidal pura en la salida de CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño compacto y peso ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en reposo muy baja <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Samlex Hypersurge™ para cargas de alto arranque <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto LCD modelo NTX-RC <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador de velocidad variable controlado por carga y temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de voltaje de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Tres receptáculos estándar de 15A para equipos de CA </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 12 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 115 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 3000 vatios <li style='margin-bottom: 5px;'>Pico: 6000 vatios <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 12.0 lbs (5.5 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 8.50 x 17.75 x 3.62 in (216 x 451 x 92 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: ETL conforme a las normas UL </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Energía limpia con onda sinusoidal pura
Característica 2	Pico de 6000 W para arranque de motores
Característica 3	3 salidas GFCI con protección de 15 A
Característica 4	Ventilador silencioso controlado por temperatura
Característica 5	Diseño compacto de 21.6 x 45.1 x 9.2 cm
Característica 6	Bajo consumo en modo de reposo