



SKU: PST-300-12 Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit;"/>Inversores de CD-CA de onda sinusoidal pura serie PST</h1> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"/> *Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar. </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"/> <p style="font-size: 14pt; color: inherit; min-width: 800px; margin: 0 auto;"/> La serie PST de Samlex America es una serie de inversores de corriente diseñada para aplicaciones de uso rudo y trabajo continuo, ofreciendo una solución confiable y de calidad para cubrir las necesidades energéticas en sistemas aislados de la red y una amplia gama aplicaciones móviles. </p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Modelos de 120 a 3000 W en configuración de 12 o 24 Vcc. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diseñados para trabajo continuo. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Tecnología de onda sinusoidal pura. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Alta eficiencia. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Ventilador controlado por temperatura. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Amplio rango de voltaje de entrada. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Especificaciones:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Voltaje de entrada: 12 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;"/>Voltaje de salida: 120 Vca <li style="margin-bottom: 5px;"/>Potencia nominal: 300 W <li style="margin-bottom: 5px;"/>Contactos de salida: 2 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Tipo de onda: Sinusoidal pura <li style="margin-bottom: 5px;"/>Dimensiones: 155 x 246 x 65.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;"/>Peso: 1.57 kg </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Aplicaciones:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistemas de energía eólica <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistemas de respaldo para emergencias <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistemas de energía en vehículos recreativos <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistemas de energía para equipos médicos </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Certificaciones:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>CE <li style="margin-bottom: 5px;"/>FCC <li style="margin-bottom: 5px;"/>UL </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Contenido del paquete:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>1 Inversor PST30012 <li style="margin-bottom: 5px;"/>1 Manual de usuario <li style="margin-bottom: 5px;"/>Kit de montaje </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Cables de conexión:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Fusibles </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal pura para alta eficiencia energética
Característica 2	Ventilador controlado por temperatura para mayor durabilidad
Característica 3	Amplio rango de voltaje de entrada para flexibilidad
Característica 4	Diseñado para trabajo continuo en aplicaciones exigentes
Característica 5	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Peso ligero de 1.57 kg para fácil transporte móvil