



Inversor de Corriente Onda Pura 300W, Entrada 24 Vcc, Salida 120 Vca

SKU: PST-300-24 Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$5,982.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Inversores de CD-CA de onda sinusoidal pura serie PST </h1> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='text-align: right; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 10px 0 20px 0;'> *Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar. </div> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 16px; text-align: center; line-height: 1.8;'> La serie PST de Samlex America es una serie de inversores de corriente diseñada para aplicaciones de uso rudo y trabajo continuo, ofreciendo una solución confiable y de calidad para cubrir las necesidades energéticas en sistemas aislados de la red y una amplia gama aplicaciones móviles. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0 20px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características principales </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'> Modelos de 120 a 3000 W en configuración de 12 o 24 Vcc. <li style='margin-bottom: 8px;'> Diseñados para trabajo continuo. <li style='margin-bottom: 8px;'> Tecnología de onda sinusoidal pura. <li style='margin-bottom: 8px;'> Alta eficiencia. <li style='margin-bottom: 8px;'> Ventilador controlado por temperatura. <li style='margin-bottom: 8px;'> Amplio rango de voltaje de entrada. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Especificaciones </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'> Voltaje de entrada: 24 Vcc <li style='margin-bottom: 8px;'> Voltaje de salida: 120 Vca <li style='margin-bottom: 8px;'> Potencia nominal: 300 W <li style='margin-bottom: 8px;'> Contactos de salida: 2 <li style='margin-bottom: 8px;'> Tipo de onda: Sinusoidal pura <li style='margin-bottom: 8px;'> Dimensiones: 155 x 246 x 65.5 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal pura para equipos sensibles
Característica 2	Eficiencia del 90% en operación continua
Característica 3	Ventilador con control térmico inteligente
Característica 4	Rango amplio de voltaje de entrada 24 Vcc
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Ideal para sistemas off-grid y aplicaciones móviles