



Inversor de corriente Ondapura Montaje en rack 1200W, 48 Vcc- 120 VCA, 50/60 Hz

SKU: PSR-1200-48 Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$28,242.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 48 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 100-120 VCA (Seleccionable por switch) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Nominal: 1200 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de Salida: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482 x 386.8 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Onda: Sinusoidal Pura </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Entrada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 100-120 VCA (Seleccionable por switch) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 45-65 Hz (Seleccionable por switch) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Onda: Onda Senoidal Pura <li style='margin-bottom: 5px;'>Distorsión Armónica Total: < 2% <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Continua: 1200W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Pico: 2000W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Salida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal DC: 48 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje DC: 40-60 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente DC sin Carga: < 0.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje AC de Entrada: 100-120 VCA, 50/60 Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482 x 386.8 x 44 mm (19 x 15.24 x 1.73 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5.8 kg (12.8 lbs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje: Rack 19' 1U </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Transferencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de Transferencia: < 8ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Transferencia: Sincronizada o no sincronizada (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos: On-Line y Off-Line <li style='margin-bottom: 5px;'>Algoritmo de Prioridad de Carga: Sí </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura de Operación: -20 a +50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad Relativa: Hasta 90%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -30 a +70°C </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores controlados por temperatura y carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ETL, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con FCC Parte 15(B), Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida ajustable 100-120 Vca con switch de selección
Característica 2	Frecuencia configurable 45-65 Hz para compatibilidad regional
Característica 3	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
Característica 4	Rango de entrada amplio 40-60 Vcc tolera variaciones de batería
Característica 5	Factor de forma 1U para integración en racks de telecomunicaciones
Característica 6	Onda senoidal pura con baja distorsión armónica para cargas sensibles