



Inversor de corriente Onda Pura Montaje en rack 1U 1200W, 24 Vcc- 120 VCA, 50/60 Hz

SKU: PSR-1200-24 Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$29,039.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje entrada de 24V para compatibilidad flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje salida 100-120V seleccionable por switch <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal de 1200W para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de onda sinusoidal pura para estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas 482x386.8x44 mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 100-120Vca seleccionable por switch <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Nominal: 1200W <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Onda: Sinusoidal Pura </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de Salida: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482 x 386.8 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje: Rack 1U </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cables Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-MC4-1.5BLK <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-MC4-1.5R <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-8AWG-3R <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-8AWG-3BLK <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-1R <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-1B <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-2AWG-2.2B <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-0.2R <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-0.2B </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida seleccionable 100-120 VCA por switch
Característica 2	Onda sinusoidal pura para máxima estabilidad eléctrica
Característica 3	Compatibilidad flexible con sistemas de 24 Vcc
Característica 4	2 contactos de salida para distribución versátil
Característica 5	Amplia compatibilidad con cables de conexión profesionales
Característica 6	Diseño compacto para integración en racks estándar