



Inversor de Onda Senoidal Pura / 1000 W / 12 Vcc Entrada / 120 Vca Salida / 2.5 kg / 8.5 x 11.1 x 3.6 in

SKU: NTX100012 Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$8,253.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie NTX de inversores de corriente de onda sinusoidal pura está diseñada para aplicaciones de uso moderado que demandan energía limpia y confiable. Su tecnología de onda sinusoidal pura garantiza una salida estable de 120 Vca, ideal para alimentar equipos electrónicos sensibles sin riesgo de daños por distorsión. Con un diseño compacto de 2.5 kg, este inversor resulta perfecto para sistemas aislados de la red, vehículos recreativos, embarcaciones y una amplia gama de aplicaciones móviles donde el espacio y el peso son factores críticos. El ventilador controlado por temperatura optimiza el rendimiento térmico manteniendo el ruido operativo al mínimo, mientras que su alta eficiencia energética maximiza la autonomía de las baterías en instalaciones fuera de la red.

Características Principales

- Tamaño compacto y peso ligero de 2.5 kg para instalaciones en espacios reducidos
- Control remoto para monitoreo y operación a distancia
- Alta eficiencia energética que extiende la duración de las baterías
- Ventilador controlado por temperatura para operación silenciosa y eficiente
- Amplio rango de voltaje de entrada para adaptabilidad a diferentes condiciones de batería
- Especificaciones Técnicas

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Voltaje de Entrada

12 Vcc

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Voltaje de Salida

120 Vca

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Potencia Nominal

1000 W

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Tipo de Onda

Sinusoidal Pura

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Contactos de Salida

2

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Peso

2.5 kg

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Dimensiones

216 x 281 x 92 mm

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Imagen ilustrativa. El producto físico puede variar en apariencia.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal pura para energía limpia y estable
Característica 2	Diseño compacto de solo 2.5 kg para instalaciones móviles
Característica 3	Ventilador controlado por temperatura para operación silenciosa
Característica 4	Amplio rango de voltaje de entrada para mayor flexibilidad
Característica 5	Alta eficiencia energética para sistemas aislados de red
Característica 6	Control remoto para monitoreo y operación a distancia