

Sin imagen disponible

Inversor de Onda Sinusoidal Pura / 300 W / 24 VCC a 110 VCA / 85-90% Eficiencia / Terminales de Contacto / Uso Industrial

SKU: SI3002412060B Marca: MORNINGSTAR Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$6,937.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Inversor de onda sinusoidal pura diseñado para aplicaciones industriales que demandan calidad de energía superior. Convierte 24 VCC en 110 VCA con una eficiencia operativa del 85-90%, minimizando pérdidas térmicas y optimizando el consumo de la batería. Su arquitectura de onda sinusoidal pura garantiza la compatibilidad con equipos electrónicos sensibles, motores de inducción y cargas críticas. El diseño compacto facilita su integración en gabinetes de control y sistemas embebidos. Construido para operación continua en condiciones industriales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia de salida</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>300 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de salida</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>110 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de onda</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Sinusoidal pura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Eficiencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>85-90%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector de entrada</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Conector de entrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector de salida</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Block</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Industrial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal pura para cargas sensibles
Característica 2	Eficiencia energética del 85-90% en operación continua
Característica 3	Conector de entrada en terminales de contacto robustos
Característica 4	Salida en block para conexión segura
Característica 5	Diseño compacto optimizado para entornos industriales
Característica 6	Compatible con sistemas de 24 VCC estándar