



Inversor de onda sinusoidal pura / 300W / Entrada 12 Vcc / Salida 120 Vca 60 Hz / 6.1 x 9.7 x 2.6 pulgadas

SKU: PST-300-12    Marca: SAMLEX    Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$5,466.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los inversores de CD-CA de onda sinusoidal pura de la serie PST están diseñados para aplicaciones de uso rudo y trabajo continuo, ofreciendo una solución confiable para cubrir las necesidades energéticas en sistemas aislados de la red y una amplia gama de aplicaciones móviles. Esta serie proporciona energía de calidad con onda sinusoidal pura, ideal para equipos sensibles que requieren una alimentación estable y limpia. La tecnología de alta eficiencia minimiza las pérdidas de energía durante la conversión, mientras que el ventilador controlado por temperatura optimiza el rendimiento térmico del equipo. Su amplio rango de voltaje de entrada permite adaptabilidad a diversas condiciones de la fuente de alimentación.

**Características principales**

- Onda sinusoidal pura para alta eficiencia
- Ventilador controlado por temperatura
- Amplio rango de voltaje de entrada
- Diseñado para trabajo continuo
- Dimensiones compactas
- Peso ligero de 1.57 kg

**Especificaciones técnicas**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Entrada                    | 12 Vcc                   |
| Salida                     | 120 Vca                  |
| Frecuencia de salida       | 60 Hz                    |
| Potencia nominal           | 300 W                    |
| Contactos de salida        | 2                        |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 6.1 x 9.7 x 2.6 pulgadas |
| Peso                       | 1.57 kg                  |
| Tipo de onda               | Sinusoidal pura          |
| Gama de potencias serie    | 120 a 3000 W             |
| Configuraciones de voltaje | 12 / 24 Vcc              |

Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Onda sinusoidal pura para alta eficiencia energética           |
| Característica 2 | Ventilador controlado por temperatura para mayor durabilidad   |
| Característica 3 | Amplio rango de voltaje de entrada para flexibilidad           |
| Característica 4 | Diseñado para trabajo continuo en aplicaciones exigentes       |
| Característica 5 | Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos |
| Característica 6 | Peso ligero de 1.57 kg para fácil transporte móvil             |