



Inversor Híbrido para Interconexión a CFE de 10 kW con Salida de 220 Vca.

SKU: SUN2000-10K-LC0 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$25,217.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Salida (CA)</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal CA: 10,000W<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca/ 240 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de salida: 45.5A<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia CA: 50Hz/60Hz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 15 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías compatibles: LUNA20007-E1<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo para baterías compatibles: LUNA2000-10KW-C1</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Fotovoltaicas Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima Potencia Fotovoltaica: 15000W<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de MPPTs: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Cadenas por MPPT: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima ISC por MPPT: 20 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje de MPPT: 40V-560V</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='color: #e74c3c; font-weight: bold;'>*No compatible con baterías LUNA2000-5-E0</p><p style='color: #e74c3c; font-weight: bold;'>*Por el momento, la funcionalidad híbrida para estos equipos está sujeta a disponibilidad de ciertos componentes, los cuales aún no se encuentran completamente integrados para la región.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2></div><div style='font-size: 24px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de Monitoreo</div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/IgJ6Y9fZ4vs' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con batería Huawei LUNA2000 para respaldo energético
Característica 2	3 MPPT independientes con rango 40V-560V para máxima captación solar
Característica 3	Protección IP66 para instalación exterior sin gabinete adicional
Característica 4	Operación confiable de -25°C a 60°C en condiciones extremas
Característica 5	Voltaje de salida ajustable 220/230/240 Vca para flexibilidad de red
Característica 6	Potencia fotovoltaica máxima 15 kW con 20A de corriente cortocircuito por MPPT