



Inversor Híbrido para Interconexión a CFE de 11.4 kW con Salida de 220 Vca, Módulo Wifi Incluido

SKU: MIN11400TLXHUS Marca: GROWATT Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$34,979.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- Barra informativa --><div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'/><div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); border-left: 4px solid #007bff;'/><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/>Antes de adquirir cualquier inversor hibrido consulta los requerimientos de instalaci&ocute;n con el departamento de ingeniería href='mailto:solarsyscomgroup@.mx'>energia@.mx</p></div><!-- Sección ¿Por qué utilizar inversores Growatt? --><div style='margin-bottom: 30px;'/><h4 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>¿Por qué utilizar inversores Growatt?</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Máxima eficiencia de conversi&ocute;n de hasta un 99.5%<li style='margin-bottom: 8px;'/>Ahorros de hasta un 98% en el pago de recibo de luz<li style='margin-bottom: 8px;'/>Aproveche al máximo la potencia del sol con la tecnología MPPT<li style='margin-bottom: 8px;'/>Amplio rango de Vcc de entrada<li style='margin-bottom: 8px;'/>Fácil configuraci&ocute;n para el diseñador<li style='margin-bottom: 8px;'/>No mezclar potencias de paneles en las cadenas<li style='margin-bottom: 8px;'/>Contra defectos de fábrica<li style='margin-bottom: 8px;'/>Utilice los protectores de picos href='https://www..mx/producto/SP-50-240S-P-LEA-INTERNATIONAL-144712.html'> SP50-240SP , para alargar la vida de su inversor.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Excelente beneficio</div><!-- Garantía --><div style='text-align: center; margin: 40px 0;'/><h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0;'/>Contra defectos de fabricaci&ocute;n...!</h2></div><!-- Monitoreo --><div style='margin-bottom: 30px;'/><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Monitoreo desde Página Web</h2><!-- Imágenes de monitoreo --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin: 20px 0;'/> href='http://server.growatt.com/login/toViewExamlPlant'> src='https://ftp3..mx/usuarios/mtopete/Energia%20Solar/Growatt/monitoreo%20Growatt.png' alt='Monitoreo Growatt' /> href='http://server.growatt.com/login/toViewExamlPlant'> src='https://ftp3..mx/usuarios/mtopete/Energia%20Solar/Growatt/monitoreo%20Growatt%20planta.png' alt='Monitoreo Growatt Planta' /> href='http://server.growatt.com/login/toViewExamlPlant'> src='https://ftp3..mx/usuarios/mtopete/Energia%20Solar/Growatt/plantas%20monitoreo.PNG' alt='Plantas de monitoreo' /><p style='text-align: center; margin: 15px 0;'/> href='http://server.growatt.com/login/toViewExamlPlant'> 'De Click en la Imagen Para Acceder a las Plantas Demo' </p></div><!-- Videos de YouTube --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin: 20px 0;'/><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/> src='//www.youtube.com/embed/M0YEF1prR4c?si=E8hPj-FD7-BNMedo' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/> src='//www.youtube.com/embed/VNLoI5EOHZg?si=GGMmOglL99-q0j-0z' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/> src='//www.youtube.com/embed/PB0bPbD6iYI' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><!-- Recomendaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'/><p style='font-size: 10pt; color: inherit; margin: 15px 0;'/>Nota: Se recomienda utilizar sistemas de tierra física href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-GROUND-30A-LINKEDPRO-172180&autodetect=lpground30a'> LP-GROUND-30A , colocar supresores de picos href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LA302R-DELTA-167343&autodetect=la302'> LA302R y verificar voltajes de operaci&ocute;n.</p><p style='font-size: 10pt; color: inherit; text-align: center; margin: 15px 0;'/>Consultarlo con el departamento de ingeniería en energía solar.</p></div><!-- Características adicionales --><div style='margin-bottom: 30px;'/><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px;'/><div style='text-align: center;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/limpia.png' alt='Energía Limpia' /><p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Energía Limpia</p></div><div style='text-align: center;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ahorro.png' alt='Ahorro de Energía' /><p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Ahorro de Energía</p></div><div style='text-align: center;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ciudad.png' alt='Cuidado del Medio Ambiente' /><p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Cuidado del Medio Ambiente</p></div><div style='text-align: center;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/conexion.png' alt='Conexi&ocute;n sencilla' /><p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Conexi&ocute;n sencilla</p></div><div style='text-align: center;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/diag-2.png' alt='Diagrama de Conexi&ocute;n para Soluci&ocute;n para Soluci&ocute;n con Inversores de Cadena' /><p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Diagrama de Conexi&ocute;n para Soluci&ocute;n con Inversores de Cadena</p></div><div style='text-align: center;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/diagrama-1.png' alt='Diagrama de Conexi&ocute;n para Soluci&ocute;n con Microinversores' /><p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Diagrama de Conexi&ocute;n para Soluci&ocute;n con Microinversores</p></div><div style='text-align: center;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/recibo.png' alt='Recibo de luz' /><p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Recibo de luz</p></div><!-- Notas importantes --><div style='margin-bottom: 30px;'/><h4 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Notas importantes</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Revise en el consumo bimestral de su recibo de luz y tabule lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Los equipos de interconexi&ocute;n a la red el&ocute;ctrica no pueden operar con generadores di&ocute;sel o a gasolina.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Los inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregara voltaje, si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V.</div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto mediante plataforma web dedicada
Característica 2	Certificación UL 1741 e IEEE 1547 incluida
Característica 3	Rango amplio de voltaje de entrada DC
Característica 4	Reducción del consumo de red eléctrica hasta 98%
Característica 5	Configuración simplificada para proyectos fotovoltaicos
Característica 6	Módulo WiFi de fábrica para gestión inalámbrica