



Inversor Híbrido para Interconexión a CFE de 5 kW con Salida de 220 Vca.

SKU: SUN2000-5KTL-L1 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$13,151.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SUN20004KTL1/233451-bg.png' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Salida (CA)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia nominal CA: 5000W <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca/ 240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente máxima de salida: 25A <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango de Frecuencia CA: 50Hz/60Hz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 365 mm x 375 mm x 156 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 12 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Fotovoltaicas Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Máxima Potencia Fotovoltaica: 7500W <li style='margin-bottom: 5px;*> Número de MPPTS: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*> Cadenas por MPPT: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*> Máxima ISC por MPPT: 18A <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango de voltaje de MPPT: 90V-560V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Baterías</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Baterías Compatibles: LUNA20005E0 <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango de voltaje: 350~560 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente de Operación Máxima: 15A <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia de Carga Máxima: 5000W <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia de Descarga Máxima: 5000W </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración de Monitoreo</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='//www.youtube.com/embed/Gj6Y9fZ4vs' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión híbrida para interconexión a red y respaldo con baterías
Característica 2	2 MPPT independientes con rango 90-560 Vdc para flexibilidad de strings
Característica 3	Baterías compatibles Luna2000 con carga y descarga de 5 kW
Característica 4	Protección IP65 para instalación exterior sin gabinete adicional
Característica 5	Operación garantizada de -25°C a 60°C en condiciones extremas
Característica 6	Monitoreo remoto integrado para supervisión de producción y estado