



Inversor Híbrido para Interconexión a CFE de 7.6 kW con Salida de 220 Vca, Módulo Wifi Incluido

SKU: MIN7600TLXHU5 Marca: GROWATT Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$22,056.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de advertencia --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;--><div style='width: 100%; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); border-left: 4px solid rgba(255,165,0,0.8);--><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;-->Antes de adquirir cualquier inversor híacutec;brido consulta los requerimientos de instalaci´c;n con el departamento de ingenieríc;a energia@mx </p></div><!-- Sección de características --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->¿Por quéacutec; utilizar inversores Growatt?</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Máacutec;xima eficiencia de conversi´c;n: Hasta un 99.5%<li style='margin-bottom: 8px;-->Ahorros: Hasta un 98% en el pago de recibo de luz<li style='margin-bottom: 8px;-->Tecnologíc;a MPPT: Aproveche al máacutec;ximo la potencia del sol<li style='margin-bottom: 8px;-->Rango de Vcc de entrada: Amplio rango<li style='margin-bottom: 8px;-->Configuraci´c;n: Fáacutec;cil configuraci´c;n para el diseñador<li style='margin-bottom: 8px;-->Uso de paneles: No mezclar potencias de paneles en las cadenas<li style='margin-bottom: 8px;-->Protecci´c;n: Garantíc;a contra defectos de fáacutec;brica<li style='margin-bottom: 8px;-->Protecci´c;n adicional: Utilice los protectores de picos SP50-240SP, para alargar la vida de su inversor<li style='margin-bottom: 8px;-->Beneficio: Excelente beneficio<li style='margin-bottom: 8px;-->Certificaci´c;n: Cuenta con la certificaci´c;n necesaria para realizar contratos de interconexi´c;n con la red de CFE (IEE1547 y UL1741)</div><!-- Sección de garantía --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;--><h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 15px;-->Garantíc;a de 10 años contra defectos de fabricaci´c;n</h2></div><!-- Sección de monitoreo --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Monitoreo desde Páacutec;gina Web</h3><div style='margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;--> </div><div style='margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;--> </div><div style='margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;--> </div><div style='margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; text-align: center;--> De Click en la Imagen Para Acceder a las Plantas Demo </div></div><!-- Sección de videos --><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/MOYEFjprR4c?si=MdQeLeVZtkNj6hmP' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;--><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/VNLo1SEOHZg?si=LzPsHNctjvPe4YIP' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;--><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/PB0bPbD6iYI' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div><!-- Sección de beneficios --><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;--><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;-->Energíc;a Limpia</p></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;--><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;-->Ahorro de Energíc;a</p></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;--><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;-->Cuidado del Medio Ambiente</p></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;--><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;-->Conexi´c;n sencilla</p></div></div></div><!-- Sección de diagramas --><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;--><div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;--><h4 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;-->Diagrama de Conexi´c;n para Soluci´c;n con Inversores de Cadena</h4></div><div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;--><h4 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;-->Diagrama de Conexi´c;n para Soluci´c;n con Microinversores</h4></div></div></div><!-- Sección de análisis de consumo --><div style='margin-bottom: 30px;--><h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Revise en el consumo bimestral de su recibo de luz y tabule lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.</h4>Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Equipos de interconexi´c;n: Los equipos de interconexi´c;n a la red eléacutec;trica no pueden operar con generadores diéacutec;sel o a gasolina<li style='margin-bottom: 8px;-->Sincronizaci´c;n: Los inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregara´c; voltaje, si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V</div><!-- Sección de recomendaciones --><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='width: 100%; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-left: 4px solid rgba(255,165,0,0.5);--><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;-->Nota: Se recomienda utilizar sistemas de tierra fíc;sica (LP-GROUND-30A), colocar supresores de picos (LA302R) y verificar voltajes de operaci´c;n.</p><p style='margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;-->Consultarlo con el departamento de ingenieríc;a en energíc;a solar.</p></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de conversión hasta 99.5% para máximo rendimiento energético
Característica 2	Tecnología MPPT para aprovechamiento óptimo de generación solar
Característica 3	Certificación IEEE 1547 y UL 1741 para interconexión con red eléctrica
Característica 4	Monitoreo web remoto mediante módulo Wi-Fi integrado
Característica 5	Amplio rango de voltaje DC de entrada para flexibilidad de diseño
Característica 6	Configuración simplificada para ingenieros de sistemas fotovoltaicos