

Sin imagen disponible

Inversor Híbrido para Interconexión a CFE de 7.6 kW con Salida de 220 Vca, Módulo Wifi Incluido

SKU: EHD6K Marca: EPEVER Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$35,023.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

¿Por qué utilizar inversores Growatt?Máxima eficiencia de conversión de hasta un 99.5%Ahorros de hasta un 98% en el pago de recibo de luzAproveche al máximo la potencia del sol con la tecnología MPPTAmplio rango de Vcc de entradaFácil configuración para el diseñadorNo mezclar potencias de paneles en las cadenasContra defectos de fábricaUtilice los protectores de picos SP50-240SP, para alargar la vida de su inversorExcelente beneficioCuenta con la certificación necesaria para realizar contratos de interconexión con la red de CFE (IEE1547 y UL1741)Garantía10 años contra defectos de fabricaciónMonitoreo desde Página WebDe Click en la Imagen Para Acceder a las Plantas DemoVideosRecomendacionesSe recomienda utilizar sistemas de tierra física (LP-GROUND-30A), colocar supresores de picos (LA302R) y verificar voltajes de operación. Consultarlo con el departamento de ingeniería en energía solar.Características AdicionalesEnergía LimpiaAhorro de EnergíaCuidado del Medio AmbienteConexión sencillaDiagramas de ConexiónDiagrama de Conexión para Solución con Inversores de CadenaDiagrama de Conexión para Solución con MicroinversoresRecibo de LuzRevise en el consumo bimestral de su recibo de luz y tabule lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.NotasLos equipos de interconexión a la red eléctrica no pueden operar con generadores diésel o a gasolinaLos inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregará voltaje, si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Máxima eficiencia de conversión hasta 99.5%
Característica 2	Tecnología MPPT para máxima potencia solar
Característica 3	Certificación IEE1547 y UL1741 para interconexión
Característica 4	Amplio rango VCC de entrada
Característica 5	Monitoreo web para control remoto
Característica 6	Salida de 220 Vca para uso residencial