



Inversor Híbrido para Interconexión a CFE de 8 kW con Salida de 220 Vca.

SKU: SUN20008KLC0 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$22,117.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características de Salida (CA)

- Potencia nominal CA: 8000W
- Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca / 240 Vca
- Corriente máxima de salida: 40A
- Rango de Frecuencia CA: 50Hz/60Hz

Características Generales

- Dimensiónes: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm
- Peso: 14.5 kg
- Grado de protección: IP66
- Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C
- Batería compatible: LUNA2000-7-E1
- Dimensiones: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm
- Peso: 14.5 kg
- Grado de protección: IP66
- Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C
- Batería compatible: LUNA2000-7-E1

Características de Salida (CA)

- Potencia nominal CA: 8000W
- Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca / 240 Vca
- Corriente máxima de salida: 40A
- Rango de Frecuencia CA: 50Hz/60Hz

Características Generales

- Dimensiónes: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm
- Peso: 14.5 kg
- Grado de protección: IP66
- Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C
- Batería compatible: LUNA2000-7-E1
- Dimensiones: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm
- Peso: 14.5 kg
- Grado de protección: IP66
- Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C
- Batería compatible: LUNA2000-7-E1

Por el momento, la funcionalidad híbrida para estos equipos está sujeta a disponibilidad de ciertos componentes, los cuales no se encuentran completamente integrados para la región.

No compatible con baterías LUNA2000-5-E0

*Por el momento, la funcionalidad híbrida para estos equipos está sujeta a disponibilidad de ciertos componentes, los cuales no se encuentran completamente integrados para la región.

No compatible con baterías LUNA2000-5-E0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia fotovoltaica máxima de 12 kW con 3 MPPT independientes
Característica 2	Compatibilidad con baterías LUNA2000 para respaldo energético
Característica 3	Rango MPPT amplio de 40V a 560V para configuraciones flexibles
Característica 4	Operación extrema desde -25°C hasta 60°C con protección IP66
Característica 5	Frecuencia CA configurable 50/60 Hz para adaptación regional
Característica 6	Diseño compacto de 14.5 kg para instalación simplificada