



Inversor Ipower 400 W, Ent: 24 V, Salida: 120 Vca

SKU: IP-500-21 Marca: EPEVER Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$1,936.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin-top: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inversor de onda senoidal pura serie IPower</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones de entrada: Sobrevoltaje y bajo voltage <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones de salida: Sobrecarga y corto circuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo sin carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima eficiencia de 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de estatus de operación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada (Vcc): 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida (Vca): 120/110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Nominal (W): 400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Pico @ 15 min. (W): 500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Onda: Sinusoidal Pura <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 232.2 x 132 x 74.5 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Modelo: IP-500-21</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Los inversores IPower de EPEVER incluyen conector universal de salida:</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral sobrevoltaje y bajo voltaje
Característica 2	Eficiencia energética máxima del 95%
Característica 3	Potencia pico 500 W durante 15 minutos
Característica 4	Indicadores LED para monitoreo continuo
Característica 5	Conector universal de salida incluido
Característica 6	Protecciones de salida por sobrecarga y cortocircuito