



Inversor Onda Senoidal Pura / 800W (1000W Pico) / Entrada 12V / Salida 120VAC / Serie IPower

SKU: IP100011 Marca: EPEVER Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$3,980.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo y título --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 24px; margin-top: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;">Inversor de onda senoidal pura serie IPower-Plus</h1></div><!-- Descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">La serie IPower es un inversor de onda sinusoidal pura que puede convertir 12/24/48 VCC a 110/120 VCA. La potencia es de 350VA a 2000VA. El inversor se puede aplicar en muchos campos. Su amplio rango de voltaje de entrada es ideal para aplicaciones de sistemas solares.</p><p style="text-align: center; font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;">Modelo: IP-1000-11</p></div><!-- Imagen principal --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Especificaciones técnicas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Entrada (Vcc): 12<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Salida (Vca): 120/110<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia Nominal (W): 800<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia Pico @ 15 min. (W): 1000<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Onda: Sinusoidal Pura<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (mm): 298.3 x 231.5 x 98.5 mm</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;"><li style="margin-bottom: 5px;">Protecciones de entrada: Sobrevoltaje y bajo voltage.<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciones de salida: Sobrecarga y corto circuito.<li style="margin-bottom: 5px;">Bajo consumo sin carga.<li style="margin-bottom: 5px;">Máxima eficiencia de 95%.<li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores LED de estatus de operación.</div></div><!-- Conector universal --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 200px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">Los inversores IPower de EPEVER incluyen conector universal de salida:</p></div><div style="flex: 1 1 150px; min-width: 120px;"></div><div style="flex: 1 1 150px; min-width: 120px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">Separador final</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal pura compatible con equipos electrónicos sensibles
Característica 2	Rendimiento de conversión de hasta el 95% de eficiencia
Característica 3	Protección de entrada contra sobrevoltaje y bajo voltaje
Característica 4	Protección de salida contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 5	Consumo mínimo en espera para mayor ahorro energético
Característica 6	Voltaje de salida estable a 110/120 VCA regulado