



SKU: MIN10000TLX Marca: GROWATT Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$12,129.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Mácaute;xima eficiencia hasta 97.8%<li style='margin-bottom: 5px;'>3 MPPT<li style='margin-bottom: 5px;'>Disenño compacto<li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de voltaje de trabajo<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de 220 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Mácaute;dulo Wifi incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Los sistemas de interconécaute;n convierten, mediante un inversor, la energía en corriente directa generada por los paneles solares en energía en corriente alterna en total sincronía en voltaje y frecuencia ta, y como lo entrega CFE.</p><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>La energía generada es enviada a la vivienda para su consumo y el excedente se regresa a la red eécaute;trica. De esta forma no solo bajamos nuestro consumo, sino que existe un retorno de energía dando ahorros de hasta un 95% en el pago del recibo de electricidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicacién</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Solucién ideal de un sistema solar para viviendas privadas, cuando los mácaute;dulos estécaute;n situados en diferentes lados del techo, en instalaciones monofécaute;sicas y en combinacién trifécaute;sica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Amigable con el Diseño compacto, fécaute;cil instalacién y transporte.<li style='margin-bottom: 5px;'>Alto Rendimiento: Mácaute;xima eficiencia hasta 97.8%, doble MPPT para diferentes alineaciones. Amplio voltaje de trabajo para un mayor tiempo de produccién.<li style='margin-bottom: 5px;'>Seguro y Confiable: Proteccién mácaute;ltiple y amplia deteccién de errores, grado de proteccién NEMA 4X, enfriamiento natural.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas Tecnolégicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorros de hasta un 98% en el pago del recibo de luz<li style='margin-bottom: 5px;'>Aproveche al mácaute;ximo la potencia del sol con la tecnología MPPT<li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de Vcc de entrada<li style='margin-bottom: 5px;'>Fécaute;cil configuracién para el diseño.<li style='margin-bottom: 5px;'>No mezclar potencias de paneles en las cadenas<li style='margin-bottom: 5px;'>Contra defectos de fécaute;brica<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con certificacién para contratos de interconén con CFE (IEE1547 y UL1741)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Permite monitoreo remoto a través de pécaute;gina web para seguimiento del rendimiento del sistema.</p></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='\"//www.youtube.com/embed/PB0bPD6tY?allowfullscreen=allowfullscreen\"';</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Se recomienda utilizar sistemas de tierra fécaute;sica No colocar supresores de picos</p><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Consultar con departamento de ingeniería en energía solar.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Los equipos de interconén a la red eécaute;trica no pueden operar con generadores décaute;sel o a gasolina.<li style='margin-bottom: 5px;'>Los inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregaraécaute; voltaje, si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios Ambientales</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Contribuye a la proteccién del medio ambiente al no utilizar combustibles fécaute;siles.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Consumo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Revisa en el consumo bimestral de su recibo de luz y túbale lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Consumo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Revisa en el consumo bimestral de su recibo de luz y túbale lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Consumo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Revisa en el consumo bimestral de su recibo de luz y túbale lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Consumo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Revisa en el consumo bimestral de su recibo de luz y túbale lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Consumo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Revisa en el consumo bimestral de su recibo de luz y túbale lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Consumo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Revisa en el consumo bimestral de su recibo de luz y túbale lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Consumo</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>>Revisa en el consumo bimestral de su recibo de luz y túbale lo siguiente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia nominal de 10 kW para residencial y comercial
Característica 2	3 MPPT con corriente máxima de 16A cada uno
Característica 3	Eficiencia máxima del 97.8%
Característica 4	Salida monofásica 220 Vca
Característica 5	Protección IP65 para exterior
Característica 6	WiFi integrado para monitoreo remoto