



SKU: MIN10000TLX2 Marca: GROWATT Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$18,214.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

inheritor;Características Técnicas Especiales</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inheritor;'>Eficiencia Máxima de 98.1%</h4> <p style='color: inheritor;'> El MIN10000TL-X2 ofrece una eficiencia máxima líder de la industria, asegurando el aprovechamiento óptimo de la energía solar capturada por los paneles fotovoltaicos </p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inheritor;'>Control de Exportación Opcional</h4> <p style='color: inheritor;'> El inversor integra un controlador de exportación de energía implantable que ajusta la generación de energía en función de la demanda específica, lo cual es esencial para el cumplimiento de regulaciones locales o personales para la exportación a la red. </p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inheritor;'>Pantalla OLED y Botón Táctil</h4> <p style='color: inheritor;'> Para un manejo e interacción amistosos, el inversor Growatt MIN 6000TL-X está equipado con una pantalla OLED brillante y fácil de leer, junto con un interfaz de botón táctil que simplifica la navegación y el control del dispositivo. </p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inheritor;'>Amplia Capacidad de Almacenamiento de Datos (Hasta 25 años)</h4> <p style='color: inheritor;'> El inversor puede almacenar datos detallados de generación y rendimiento, asegurando una evaluación exhaustiva a lo largo del tiempo y facilitando el mantenimiento preventivo del sistema. </p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inheritor;'>Certificación Necesaria para Contratos de Interconexión</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0; font-size: 14px; color: inheritor;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEE1547 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL171 </div> <div> <div style='margin-top: 40px; padding: 20px; border-left: 4px solid #e74c3c; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.05);'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: #e74c3c;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: #e74c3c;'> <li style='margin-bottom: 10px;'> Los equipos de interconexión a la red eléctrica no pueden operar con generadores diésel o a gasolina. <li style='margin-bottom: 10px;'> Los inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregará voltaje, si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V. <li style='margin-bottom: 10px;'> No mezclar potencias de paneles en las cadenas. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia nominal de 10 kW para residencial y comercial
Característica 2	3 MPPT con corriente máxima de 16A cada uno
Característica 3	Eficiencia máxima del 98.1%
Característica 4	Salida monofásica 220 Vca
Característica 5	Protección IP65 para exterior
Característica 6	WiFi integrado para monitoreo remoto