



SKU: BNT036KTA Marca: AFORE Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$42,412.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; text-align: center; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; font-size: 100%; font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;??Cøaacute;nio Funciona?</h2><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify; color: inherit;?>Los sistemas de interconexiøaacute;n se convierten, mediante un inversor, la energía en corriente directa generada por los paneles solares en energía continua, en corriente alterna en total sincronizaciøaacute;n, en voltaje y frecuencia tal y como lo entrega CFE.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;?><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px; color: inherit;?>El Afore BNT036KTA es un inversor trifâlico de 36 kW diseñado para aplicaciones comerciales y plantas solares que demandan el mâximo rendimiento y confiabilidad. Su carcasa de aluminio anodizado ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosiøaacute;n, mientras que su sistema de enfriamiento inteligente con ventilador asegura una øaacute;ptima disipaciøaacute;n de calor aprovechando la vida útil del equipo.</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 0; color: inherit;?>Equipado con interfaz de control tâctil y comunicaciøaacute;n estândar víauciøaacute;n a Wi-Fi (con protocoloøaacute;n a Ethernet/GPRS), permite monitoreo en tiempo real a travês de plataforma web o app, brindando control total desde cualquier lugar.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;?><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;?> class='fr-fr fr-di?></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;?><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;?>Características Principales</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;?><ul style='margin-bottom: 5px;?>Potencia Mâxima de Salida: 36,000 W<li style='margin-bottom: 5px;?>Potencia Nominal de Salida: 36,000 W<li style='margin-bottom: 5px;?>Voltaje Mâximo de Entrada (V): 750 V<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje MPPT (V): 200-750 V<li style='margin-bottom: 5px;?>Corriente Mâxima de Entrada (A): 48 x 4<li style='margin-bottom: 5px;?>Número de Seguidores MPPT: 4<li style='margin-bottom: 5px;?>Número de cadenas: 8 (2 por MPPT)<li style='margin-bottom: 5px;?>Eficiencia Mâxima: 98.40%<li style='margin-bottom: 5px;?>Eficiencia Europea: 98.10%<li style='margin-bottom: 5px;?>Tipo de Protecciøaacute;n: Integrada (Tipo II)<li style='margin-bottom: 5px;?>Conexiøaacute;n Inteligente: Síncrono, con funciøaacute;n de Monitoreo Inteligente y comunicaciøaacute;n RS485 / WiFi</div><div style='margin-bottom: 30px;?><h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;?>Instalaciøaacute;n de Inpøaacute;n</h2><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;?><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; src='https://www.youtube.com/embed/InNWNOLzVXM' allowfullscreen='?></div><div style='margin-bottom: 30px;?> class='fr-fr fr-di?></div><div style='margin-bottom: 30px;?><h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;?>Confiabilidad y Seguridad</h3><p style='font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit;?>El BNT036KTL viene con todas las protecciones necesarias para garantizar la operaciøaacute;n segura y confiable de su sistema fotovoltaico. La carcasa de aluminio no solo aporta a la estêtica moderna, sino que tambiên sirve para disipar el calor de manera eficiente, aumentando la vida útil del inversor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;?><h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;?>Especificaciones Têcnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;?><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;?><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;?>Entrada de PV</div><div style='padding: 15px; color: inherit;?><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;?><li style='margin-bottom: 5px;?>Mâxima DC Potencia (W): 54,000<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Entrada (V): 200-750<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Entrada Nominal (V): 360<li style='margin-bottom: 5px;?>Corriente Mâxima de Entrada (A): 48 x 4<li style='margin-bottom: 5px;?>Número de Seguidores MPPT: 4<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Red: 180Vac-260Vac<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Frecuencia de Red: 55-65Hz<li style='margin-bottom: 5px;?>Factor de Potencia de Salida: 1 (ajustable de 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;?><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;?>Eficiencia</div><div style='padding: 15px; color: inherit;?><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;?><li style='margin-bottom: 5px;?>Mâxima DC Potencia: 36,000 W<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Entrada: 200-750 V<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Red: 180Vac-260Vac<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Frecuencia de Red: 55-65Hz<li style='margin-bottom: 5px;?>Factor de Potencia de Salida: 1 (ajustable de 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;?><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;?>Eficiencia Euro</div><div style='padding: 15px; color: inherit;?><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;?><li style='margin-bottom: 5px;?>Mâxima DC Potencia: 36,000 W<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Entrada: 200-750 V<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Red: 180Vac-260Vac<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Frecuencia de Red: 55-65Hz<li style='margin-bottom: 5px;?>Factor de Potencia de Salida: 1 (ajustable de 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;?><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;?>Datos Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;?><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;?><li style='margin-bottom: 5px;?>Mâxima DC Potencia: 36,000 W<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Entrada: 200-750 V<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Voltaje de Red: 180Vac-260Vac<li style='margin-bottom: 5px;?>Rango de Frecuencia de Red: 55-65Hz<li style='margin-bottom: 5px;?>Factor de Potencia de Salida: 1 (ajustable de 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 1

