

Sin imagen disponible

Inversor para Interconexión a CFE de 5 kW con Salida de 220 Vca, Módulo Wifi Incluido

SKU: HN55000TL Marca: AFORE Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$9,527.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>¿Cómo Funciona?</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>Los sistemas de interconexión convierten, mediante un inversor, la energía en corriente directa generada por los paneles solares en energía en corriente alterna en total sincronía en voltaje y frecuencia tal y como lo entrega CFE.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>El inversor de cadena monofásico Afore HN55000TL es una solución avanzada y altamente eficiente para aplicaciones residenciales de sistemas fotovoltaicos. Con una potencia máxima de salida de 5000 W y un amplio rango de voltaje de operación, este inversor está diseñado para maximizar el rendimiento y la confiabilidad de su instalación solar.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>El HN55000TL está construido con un diseño robusto y una estructura de aluminio que le confiere resistencia a la corrosión y una durabilidad excepcional. Con un enfoque en la eficiencia, ofrece una tasa máxima del 98.20% y una eficiencia europea del 97.90%, lo que significa que más de la energía capturada por sus paneles se convertirá en energía utilizable.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>Diseñado para ser robusto y confiable, con protecciones integradas tipo III y una construcción que garantiza su durabilidad a lo largo del tiempo. Su interfaz de comunicación inteligente permite una fácil monitorización y gestión del sistema por medio de conectividad WiFi.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia Nominal de Salida, 5,000 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje Máximo de Entrada (V): 550 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Voltaje MPPT (V): 70-550 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente Máxima de Entrada (A): 18x2 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de Seguidores MPPT: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eficiencia Máxima: 98.20% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eficiencia Europea: 97.92% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 358 x 360 x 142 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conexión Inteligente: Sí, con función de Monitoreo Inteligente y comunicación WiFi </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Confiabilidad y Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <p style='font-size: 14px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'\>El HN55000TL viene con todas las protecciones necesarias para garantizar la operación segura y confiable de su sistema fotovoltaico. La carcasa de aluminio no solo aporta a la estética moderna, sino que también sirve para disipar el calor de manera eficiente, aumentando la vida útil del inversor.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; font-size: 14px;'\> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: bold; color: inherit;'\>Entrada de PV</div> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: circle;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Máx. DC Potencia: 8,400 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Máx. Voltaje de Entrada: 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'\>MPPT Voltaje Operativo Rango: 70 - 550 V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Voltaje de Entrada Nominal: 360 V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente Máxima de Entrada: 18 x 2 A </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: bold; color: inherit;'\>Salida AC</div> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: circle;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Máx. Potencia de Salida: 5,000 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente Máxima de Salida: 28.7 A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje Nominal de Salida: 1/√N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Voltaje de Red: 180Vac-276Vac <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Frecuencia de Red: 45-55Hz/54-66Hz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Factor de Potencia de Salida: 1 (ajustable de 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: bold; color: inherit;'\>Eficiencia</div> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: circle;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Máx. Eficiencia: 98.20% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eficiencia Euro: 97.92% </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: bold; color: inherit;'\>Protección</div> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: circle;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección de Inversión de Polaridad PV <li style='margin-bottom: 5px;'\>Detección de Resistencia de Aislamiento PV <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección de Cortocircuito de AC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección de Corriente de AC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección de Sobre voltaje de AC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección Anti-aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección de Residuo de Corriente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección de Sobrecarga Temporal </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: bold; color: inherit;'\>Datos Generales</div> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: circle;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 358 x 360 x 142 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;'\>Grado de Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material del Recinto: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Temperatura Ambiente: -25 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad Relativa: 0-100% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Topología: Sin Transformador <li style='margin-bottom: 5px;'\>Interfaz de Comunicación: WiFi <li style='margin-bottom: 5px;'\>Enfriamiento: Convección inteligente con ventilación </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Módulos Solares Compatibles</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px;'\> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <h4 style='margin: 10px 0 5px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'\>Módulo Solar LONGI 575W</h4> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'\>LR572HTH575M</p> <ul style='padding-left: 15px; margin: 10px 0; font-size: 13px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 3px;'\>Cantidad recomendada: 10 <li style='margin-bottom: 3px;'\>Voc: 52.06 V <li style='margin-bottom: 3px;'\>Iscc: 14.44 A <li style='margin-bottom: 3px;'\>Dimensiones: 2278x1134x35 mm </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <h4 style='margin: 10px 0 5px; font-size: 16px; text-align: center; color: inherit;'\>Módulo Solar LONGI 580W</h4> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'\>ETM760BH450WW/WB</p> <ul style='padding-left: 15px; margin: 10px 0; font-size: 13px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 3px;'\>Cantidad recomendada: 12 <li style='margin-bottom: 3px;'\>Voc: 41.4 V <li style='margin-bottom: 3px;'\>Iscc: 13.6 A <li style='margin-bottom: 3px;'\>Dimensiones: 1909x1134x35 mm </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <h4 style='margin: 10px 0 5px; font-size: 16px; text-align: center; color: inherit;'\>Módulo Solar LONGI 580W</h4> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'\>LP182*182M72NH580W</p> <ul style='padding-left: 15px; margin: 10px 0; font-size: 13px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 3px;'\>Cantidad recomendada: 10 <li style='margin-bottom: 3px;'\>Voc: 51.09 V <li style='margin-bottom: 3px;'\>Iscc: 14.45 A <li style='margin-bottom: 3px;'\>Dimensiones: 2279x1143x30 mm </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 10px; color: inherit;'\> <h4 style='margin: 10px 0 5px; font-size: 16px; text-align: center; color: inherit;'\>Módulo Solar LONGI 660W</h4> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'\>RSM1328660M</p> <ul style='padding-left: 15px; margin: 10px 0; font-size: 13px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 3px;'\>Cantidad recomendada: 8 <li style='margin-bottom: 3px;'\>Voc: 45.75 V <li style='margin-bottom: 3px;'\>Iscc: 18.33 A <li style='margin-bottom: 3px;'\>Dimensiones: 2384x1303x35 mm </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 10px;'\>Los inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregará voltaje. Si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V. <li style='margin-bottom: 10px;'\>Se recomienda utilizar sistemas de tierra física (LP-GROUND-30A), colocar supresores de picos (LA302R) y verificar voltajes de operación. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px;'\>Kit</td> <td style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>KIT5 DE INTERCONEXION</h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'\> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'\> <th style='padding: 10px;'\>Inversor</th> <th style='padding: 10px;'\>Kit de Instalación</th> </tr> </thead

style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;";HNS8000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;";HNS9000TL</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;";HNS9000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;";HNS10000TL</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;";HNS10000TLKIT1</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"; <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"; <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;";>Diagrama de Conexión</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;"; <div style="flex: 1 1 100%; max-width: 500px;"; <div style="flex: 1 1 100%; max-width: 500px;"; <p style="font-size: 14px; color: inherit;";>Equipado con funciones inteligentes como el Anti-Flujo, que previene la retroalimentación de energía a la red, el HNS5000TL también cuenta con una capacidad de sobredimensionamiento máxima 1.5 veces su potencia nominal. Esto significa que se pueden instalar paneles solares adicionales para aumentar la generación sin la necesidad de actualizar el inversor.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"; <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;";>Instalación del Equipo</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"; <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;"; src="//www.youtube.com/embed/INnWN0LzVXM" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"; <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"; <div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;";>Beneficios</div> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;"; <div style="text-align: center; color: inherit;"; <div style="margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;";>Energía Limpia</div> <div style="text-align: center; color: inherit;"; <div style="margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;";>Ahorro de Energía</div> <div style="text-align: center; color: inherit;"; <div style="margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;";>Conexión Sencilla</div> </div> </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"; <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"; <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"; <div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;";>Garantía</div> <p style="font-size: 15px; color: inherit;";>El inversor HNS5000TL está respaldado por una garantía contra defectos de fabricación. Consulte los términos y condiciones específicos con su proveedor autorizado.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia máxima del 98.20% para mayor producción energética
Característica 2	Eficiencia europea del 97.90% en condiciones reales de operación
Característica 3	Monitoreo remoto mediante módulo Wi-Fi integrado
Característica 4	Amplio rango de voltaje de operación para flexibilidad de diseño
Característica 5	Estructura de aluminio resistente para instalación exterior
Característica 6	Conversión DC/AC sincronizada con red eléctrica de 220 Vca