



SKU: HNS6000TL Marca: AFORE Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$10,217.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

#000000;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS8000TLKIT1-AFORE-222601&autodetect=HNS'>HNS8000TL</td><tr style='height: 18px;'><td style='height: 18px; width: 326.441px; text-align: center;'>HNS8000TLKIT1</td></tr></tbody></table><p style='text-align: center;'></p><p style='text-align: center;'></p><div class='center-block img-responsive fr-fic fr-dib' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/limpia.png'><p>Energía Limpia</p></div><div class='col-xs-6 col-sm-3 text-center'><p>Ahorro de Energía</p></div><div class='col-xs-6 col-sm-3 text-center'><p>Cuidado del Medio Ambiente</p></div><div class='col-xs-6 col-sm-3 text-center'><p>Conexión sencilla</p></div></div><div class='row default_padding_bottom'><div class='col-xs-12'></div></div><p></p><p>Notas: </p>Los inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregara voltaje, si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V.</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia máxima del 98.20% que reduce pérdidas de generación
Característica 2	Doble seguidor MPPT con 2x18 A para máxima captación solar
Característica 3	Monitoreo remoto en tiempo real mediante Wi-Fi integrado
Característica 4	Operación confiable de -25°C a 60°C en ambientes severos
Característica 5	Chasis de aluminio anticorrosivo para larga vida útil
Característica 6	Protección IP65 para instalación exterior sin gabinete adicional