



SKU: HNS8000TL Marca: AFORE Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$12,965.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

222042&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS3000TLKIT1</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS3000TLKIT1-AFORE-232867&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS3000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS5000TL-AFORE-22252&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS5000TL</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS5000TLKIT1-AFORE-232896&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS5000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS7000TL-AFORE-222599&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS7000TL</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS7000TLKIT1-AFORE-232898&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS7000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS8000TL-AFORE-232899&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS8000TL</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS8000TLKIT1-AFORE-232899&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS8000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS9000TL-AFORE-222681&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS9000TL</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS9000TLKIT1-AFORE-232900&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS9000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS10000TL-AFORE-222683&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS10000TL</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS10000TLKIT1-AFORE-232903&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS10000TLKIT1</td> </tr> <tr> <td colspan='2' style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'+<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=HNS10000TLKIT1-AFORE-232903&autodetect=HNS' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+HNS10000TLKIT1</td> </tr> </table> </div> <!-- Iconos de beneficios --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(180px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'+<div style='text-align: center; padding: 15px;'+<img style='width: 80px; height: auto; margin-bottom: 10px;'+src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/limpia.png' alt='Energía Limpia'+<p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'+Energía Limpia</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 15px;'+<img style='width: 80px; height: auto; margin-bottom: 10px;'+src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ahorro.png' alt='Ahorro de Energía'+<p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'+Ahorro de Energía</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 15px;'+<img style='width: 80px; height: auto; margin-bottom: 10px;'+src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ciudad.png' alt='Cuidado del Medio Ambiente'+<p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'+Cuidado del Medio Ambiente</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 15px;'+<img style='width: 80px; height: auto; margin-bottom: 10px;'+src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/conexion.png' alt='Conexión sencilla'+<p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'+Conexión sencilla</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'+<!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'+<h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'+Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'+<li style='margin-bottom: 10px;'+Los inversores requieren sincronizarse para entregar voltaje, de lo contrario el equipo no entregará voltaje, si se miden las terminales con los paneles conectados el voltaje medido debe ser 0V. <li style='margin-bottom: 10px;'+Se recomienda utilizar sistemas de tierra física (<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-GROUND-30A-LINKEDPRO-BY-EPCOM-172180&autodetect=lp30ground' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+LP-GROUND-30A), colocar supresores de picos (<a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LA302R-DELTA-167343&autodetect=la302' style='color: inherit; text-decoration: underline;'+LA302R) y verificar voltajes de operación. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de conversión del 98.40% para máximo aprovechamiento energético
Característica 2	3 seguidores MPPT independientes optimizan producción con múltiples orientaciones
Característica 3	Monitoreo remoto vía Wi-Fi integrado sin adaptadores adicionales
Característica 4	Protección tipo III y carcasa de aluminio para durabilidad en exteriores
Característica 5	Rango de voltaje DC amplio de 200-550 V compatible con diversas configuraciones de paneles
Característica 6	Interconexión sincronizada a 220 V ca para inyección directa a red eléctrica