

Sin imagen disponible

Inversor Solar - Variador de Frecuencia para Bombas de Agua AC de 18KW (24 HP) 440V: Potencia y Eficiencia para Aplicaciones Exigentes

SKU: FU9000SI018G9 Marca: USFULL Categoría: Variadores y Accesorios

\$26,379.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida nominal: 18 kW / 24HP <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada AC: 380(-15%)~440(+10%) VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida AC: 3 fases 0~440 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo DC: 800 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de arranque DC: 300 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango recomendado de voltaje DC de entrada: 300~750 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada nominal: 47 A <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'>Corriente de salida: 38 A </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Inversor variador de frecuencia para bombas AC diseñado para bombas de 18kw a 440v</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Fácil de instalar, el inversor alimenta por medio de energía solar a bombas de agua.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 891px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MPPT automático de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>La función de seguimiento del punto de máxima potencia garantiza que el sistema obtenga la mayor potencia de salida del panel solar y maximiza la eficiencia del sistema de bombeo. <li style='margin-bottom: 5px;'>La mejor solución fuera de la red <li style='margin-bottom: 5px;'>Para el área fuera de la red, el inversor de bomba solar sin batería es la solución ideal para el bombeo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección profesional de bombas <li style='margin-bottom: 5px;'>Arranque y paro automático por la mañana, por depósito lleno y escasez de agua de pozo. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 800px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>*NO es compatible con cajas controladoras ni bombas de 2 capacitores <li style='margin-bottom: 5px;'>* La distancia entre el inversor y la bomba de agua no debe ser mayor a 50m. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>