



Inversor Trifásico para Interconexión a CFE de 20 kW con Salida de 220 Vca

SKU: SUN2000-20KTL-M3 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$52,714.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Características técnicas

Características de Salida (CA)

- Potencia nominal CA: 20,000W
- Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca (3W/N+PE)
- Corriente máxima de salida: 63.2A
- Rango de Frecuencia CA: 50 / 60Hz

Características Generales

- Dimensiones: 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch)
- Peso: 43 kg
- Grado de protección: IP66
- Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C

Especificaciones adicionales

Características Fotovoltaicas Principales

- Máxima Potencia Fotovoltaica: 30000W
- Número de MPPTs: 4
- Número de entradas: 8
- Máxima ISC por MPPT: 40 A
- Rango de voltaje de MPPT: 200V-750V

Separador

Monitoreo

Configuración de Monitoreo

Video de monitoreo

Nota de monitoreo

* Para monitoreo remoto incluir modelo SDONGLEA-05(WLAN-FE)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 MPPT con 8 entradas para máxima captación energética
Característica 2	Monitoreo remoto mediante dongle WLAN opcional
Característica 3	Voltaje CA ajustable 220/230/240 V para flexibilidad de red
Característica 4	Operación extendida de -25°C a 60°C sin degradación
Característica 5	Diseño compacto de 640 x 530 x 270 mm para instalaciones reducidas
Característica 6	Protección IP66 para ambientes industriales severos