




Inversor Trifásico para Interconexión a CFE de 50 kW con Salida de 440 Vca

SKU: SUN200050-KTL-M3 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$86,024.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Características de Salida (CA)

- Potencia nominal CA: 50,000W
- Voltaje nominal: 400Vca / 480 Vca (3W/N+PE)
- Corriente máxima de salida: 63.2A
- Rango de Frecuencia CA: 50 / 60Hz

Características Generales

- Dimensiones: 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch)
- Peso: 49 kg
- Grado de protección: IP66
- Rango de temperatura: -25°C ~ 60°C

Características Fotovoltaicas Principales

- Número de entradas: 8
- Máxima ISC por MPPT: 40 A
- Rango de voltaje de MPPT: 200V-1000V
- Configuración de Monitoreo: 0

Configuración de Monitoreo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 MPPT con 8 entradas DC para máximo aprovechamiento energético
Característica 2	Voltaje de salida ajustable 400-480 Vca para compatibilidad con red
Característica 3	Rango MPPT 200-1000 V que adapta diversas configuraciones de strings
Característica 4	IP66 y operación -25°C a 60°C para instalaciones exteriores exigentes
Característica 5	Monitoreo integrado para gestión remota del rendimiento fotovoltaico
Característica 6	Alta densidad de potencia con 50 kW en formato compacto de 49 kg