



Inyector 802.3bt de 60W en 4-Pares UTP, Compatible con 802.3af/at Gigabit 10/100/1000 Mbps

SKU: POE-173 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$1,289.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;'> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inyecta la alimentación a dispositivos PoE por los mismos cables de datos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión y alimentación hasta 100m, hasta 300m con extensores POE-E201. </div> <!-- Sección de protección --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto detecta dispositivos PoE 802.3af/at, protege los equipos de daños por mala instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de Circuito que previene interferencia entre puertos. </div> <!-- Sección de puertos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de Entrada 10/100/1000Base-TX. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de Salida 10/100/1000Base-TX con PoE 802.3af/at. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 60watts de potencia en los 4 pares UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbps. </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240VCA @ 1.5A (Incluye transformador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía: 100-240V AC, 50/60 Hz, 1.5 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115x 62.5 x 31 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 177gr. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5 ~ 95% (sin condensación). </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> <!-- Garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>2 años de Garantía.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inyección de potencia por cables de datos estándar
Característica 2	Alcance de 100m extensible a 300m con extensores
Característica 3	Auto-detección de dispositivos 802.3af/at/bt
Característica 4	60W en 4 pares UTP con protección de circuito
Característica 5	Protección contra interferencias entre puertos
Característica 6	Formato compacto 115x62.5x31 mm, 177 g